

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران – به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۶/۱

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

۱- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند

۲- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.

۳- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.

۴- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.

۵- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.

۶- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.

۷- سطرهای که با رنگ قرمز مشخص شده اند فاقد اعتبار می باشند و در صورت عدم دریافت اعتبار یا تمدید آن تا ۳ ماه آتی از لیست سازمان حذف می گردند.

خلاصه اطلاعات

ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	نارفوم	نارفوم کار	ایران	
۲	ایران شیر	ایران شیر	ایران	
۳	همیار انرژی، کارا سیلندر	همیار انرژی	ایران	
۴	آریا کوپلینگ	آریا کوپلینگ	ایران	
۵	سام	ایمن فراز پیشگام	ایران	
۶	پامچال	پامچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۷	توچال	دادرش آتش توچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۸	هارنس	کیا آذران پاژ، ایمن حریق پایدار	ایران	
۹	کالن	آرکا (ایمن ایستا شهرآرا)	ایران	
۱۰	شاهان	آتش نبرد آرسین	ایران	
۱۱	samfire (سام فایر)	ایمن آتش الماس	ایران	
۱۲	پاک پایرو	کارخانجات تولیدی تارا	ایران	
۱۳	ایمن تیار	ایمن تیار	ایران	
۱۴	سیلندر امید فردا (هونامیک، سعدی)	اشکار کننده آتش ایرانیان	ایران	
۱۵	باران مامطیر (کاوه)	هادیان حریق نافع	ایران	
۱۶	بایا سیلندر	ایمن آتش الماس	ایران	
۱۷	آنی پاک	نیرو توسعه آتی نگر	ایران	

۱۸	لیدوما (واحد تولیدی نظری)	طرح و تدبیر لیدوما	ایران	
۱۹	تیام ، یام	ایمن تیام سپاهان	ایران	
۲۰	پیشگامان حریق ایرانیان	ایمن حریق پایدار	ایران	
۲۱	پایپ فلکس	فرآیند انرژی عرش	ایران	
۲۲	باران مازند	آریا امن آوران	ایران	
۲۳	تدلس (واحد تولیدی شفق)	ایمن حریق پایدار	ایران	
۲۴	کیهان (واحد تولیدی رنجبر)	صنعت محور ایمن اندیش	ایران	
۲۵	MFM (واحد تولیدی مزینان)	صنعت گستر هورژینا	ایران	
۲۶	هیراب (واحد تولیدی درفش تاویار پاژ)	هادیان حریق نافع	ایران	
۲۷	اخگر	ایمن آتش الماس	ایران	
۲۸	واحد تولیدی پیشرام صنعت رستا	آریا امن آوران	ایران	
۲۹	رسا (ایمن فراز پیشگام)	آشکار کننده آتش ایرانیان	ایران	
۳۰	آشکار ساز دزلی	طرح و تدبیر لیدوما	ایران	
۳۱	تک سیلندر (یادگار، ژاکان)	آریا امن آوران	ایران	
۳۲	آتش نبرد آرسین	آتش نبرد آرسین	ایران	
۳۳	یارمن صنعت	هورسان ایمن بهنیا	ایران	
۳۴	Eifel	صبا تام صنعت (مانا صنعت پایدار)	چین	
۳۵	TYCO	امریکا - انگلیس	نور ندا سیستم	
۳۶	FIRE PRO	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	قبرس	
۳۷	FIRE GUARD	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	انگلستان	
۳۸	LIFE CO	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	انگلستان	
۳۹	FIKE	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	انگلستان	
۴۰	IS ST	آشکار ساز	انگلستان	
۴۱	SFFECO	پپلسان	امارات	
۴۲	SIEX	تک لاد	اسپانیا	
۴۳	ROUCHTEC	صبا تام صنعت	چین	
۴۴	WEFLO	صبا تام صنعت، اردال، پیرا یاد آپادانا	چین	
۴۵	SHIELD UK	آب و آتش	چین	
۴۶	FESCO	ایمن حریق آداک پارس	کره جنوبی	
۴۷	Z-TIDE	اردال، فاتح ستیز	تایوان	
۴۸	SIEMENS	اردال	سوئیس	
۴۹	RASCO	ساریان سیستم نوین	امریکا	
۵۰	KSB	ساریان سیستم نوین	آلمان	

		انگلستان	نارفوم کار	GREEN FIRE	۵۱
		ایتالیا	نارفوم کار	SAFETY HITECH	۵۲
		هندوستان	ایمن داتیس آسیا	SAFEX	۵۳
		اسپانیا	هورسان ایمن بهنیا نارپاد	GENERAL PUMPS	۵۴
		چین	نار ایمن فرنام کهن	TUNA	۵۵
		امارات	بهسا	BRISTOL	۵۶
		فرانسه	مدامکار، نارپاد	ROLLAND	۵۷
		هندوستان	همیار انرژی، آتش پاد پارس	NEWAGE	۵۸
		اسپانیا	مدامکار تک لاد	AG SPRINKLER	۵۹
		تایوان	آوند انرژی	SUNPOOL	۶۰
		انگلستان	نارپاد	SPP	۶۱
		ایرلند - آمریکا	اردال	PATTERSON	۶۲
		چین	آگراپاد پایار	TRONFLEX	۶۳
		چین	نار ایمن فرنام کهن	IRON MAN	۶۴
		چین	آگراپاد پایار	PURELAND	۶۵
		اردن	آگراپاد پایار	FULLBLAZE	۶۶
		کره جنوبی	صنایع ایمنی اطفا تهران	YOUNG JIN FLEX	۶۷
		امارات	صنعت محور ایمن اندیش	AMAN FIRE	۶۸
		امارات	صباتام صنعت	AIKAH PUMP	۶۹
		ایتالیا	پیرپاد آپادانا	AIRFIRE	۷۰
		تایوان	آتش تاو ایمن گستر	PROTECTOR	۷۱
		مصر	فنون برتر فیدارتاو	ISSS	۷۲
		یونان	فنون برتر فیدارتاو	MOBIK	۷۳
		چین	آوند انرژی	SYSTEM SENSOR	۷۴
		کره جنوبی	آوند انرژی	DAEJIN SANUP	۷۵
		ترکیه	هادیان حریق نافع، آباد گستر تاسیسات ایرانیا آذر مهام صنعت آریا	DUYAR	۷۶
		چین	هیرکاژه، ایمن اقلیم آوند انرژی	YOUTAIKE	۷۷
		چین	آوند انرژی	NingJ in (APC)	۷۸
		مالزی	نارفوم کار ساریان سیستم نوین	SRI	۷۹
		انگلستان	صحاب	FLAME GUARD	۸۰
		چین	نار ایمن فرنام کهن	TOP SAFE	۸۱
		انگلستان	ملی اطفاء ایران	RAPIDROP	۸۲
		کادانا	ملی اطفاء ایران	ARMSTRONG	۸۳

۸۴	BEST	آتش نورد داتیک، نار ایمن فرنام کهن	چین	
۸۵	FLOWCOM	صبا تام صنعت	چین	طرح و تدبیر لیدوما
۸۶	GUTA FIRE	ایمن شناس پرشیا	چین	
۸۷	DAY IMPEX	آریا کوپلینگ	انگلستان	
۸۸	GIELLE	تک لاد	ایتالیا	
۸۹	EBITT	ملی اطفاء ایران	مجارستان	
۹۰	STANDART POMPA	انرژی تهویه پردیس	ترکیه	
۹۱	GALA	پیراپادآپادانا، صنعت محور ایمن اندیش	چین	
۹۲	Masteco	تک لاد، ساریان سیستم نوین	کره جنوبی	
۹۳	Pumpsense	پیراپاد آپادانا	هندوستان	آومان ایمن پوشش
۹۴	Ban Chang	پیراپاد آپادانا	تایوان	
۹۵	Kayse	سازه پایدار الهیه	ترکیه	
۹۶	NingJin (CHPBV)	هادیان حریق نافع	چین	آذر مهام صنعت
۹۷	S rovan	آرمان ایمن پوشش	ترکیه	
۹۸	Watex Pump	صنعت محور ایمن اندیش	امارات	
۹۹	Akronex	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	ترکیه	
۱۰۰	ANI	توسعه فناوری ناران	استرالیا	
۱۰۱	Haucheng Valve	آوند انرژی	چین	
۱۰۲	Ceasefire	آرکا ایتوک حریق	هندوستان	
۱۰۳	Lede	هیرکاژه، اطفاء گستر سارا	چین	
۱۰۴	waterfall pumps	طرح و تدبیر لیدوما	امارات	
۱۰۵	Chang Der	ساریان سیستم نوین، آوند انرژی	تایوان	
۱۰۶	J inan Meide	آوند انرژی	چین	آگراپاد پایار
۱۰۷	TenNeed	هیرکاژه	چین	
۱۰۸	Elem	هیرکاژه	چین	
۱۰۹	Better Pump	هیرکاژه	چین	
۱۱۰	Mas Daf	شایان نور اریکه	ترکیه	
۱۱۱	HD Fire	تک لاد	هندوستان	
۱۱۲	NM Fire	چشم آذر	چین	گروه صنعتی بستانچی
۱۱۳	tewa spray	هیرکاژه	چین	اطفء گستر سارا
۱۱۴	lubi	ایمن داتیس آسیا	هندوستان	
۱۱۵	KS FCO	صبا تام صنعت	چین	
۱۱۶	gulf fire	ایمن داتیس آسیا	امارات	

۱۱۷	naffco	هونام هیریدان هویدا	آذر مهم	آب و آتش	امارات		
۱۱۸	Frontier safety	نار ایمن فرنام کهن			چین		
۱۱۹	turbosan	ساریان سیستم نوین			ترکیه		
۱۲۰	Fire tech	ایمن شناس پرشیا			چین		
۱۲۱	hants contra	اردال	نار ایمن فرنام کهن	ایمن حریق پایدار	تایوان		
۱۲۲	refleks	آتش تاو ایمن گستر			ترکیه		
۱۲۳	protek	مدامکار			ترکیه		
۱۲۴	bettati	کارا ارتباطات هوشمند آسیا			ایتالیا		
۱۲۵	mena mech	آگرپاد پایار	تک لاد		امارات		
۱۲۶	Hood Safer	ایمن گستر ساعی			ترکیه		
۱۲۷	fivalco	لیدوما			چین		
۱۲۸	profit	هورسان ایمن بهنیا			بلژیک		
۱۲۹	Guangdong Yongquan(yq)	آوند انرژی		نار ایمن فرنام کهن	چین		
۱۳۰	kaiquan pump	ساریان سیستم		گروه صنعتی بستانچی	چین		
۱۳۱	you take (UTEC)	آوند انرژی			چین		
۱۳۲	ALP (ETNA)	دیزل ساز			ترکیه		
۱۳۳	volute	نار ایمن فرنام کهن			هندوستان		
۱۳۴	waterwise	نار ایمن فرنام کهن			چین		
۱۳۵	valveseal	آوند انرژی			اسپانیا		
۱۳۶	sistecoin	نارپاد			اسپانیا		
۱۳۷	metel pump	پایا تهویه آریا			امارات		
۱۳۸	synergy	بهسازان سرای مهر آهنگ			چین		
۱۳۹	quantum pump	ایمن داتیس آسیا			امارات		
۱۴۰							

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۶/۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	نارفوم	ایران	NFK EP ۰۱-SA	استاندارد ملی ایران	۶۶۶۱۵۹۶۹۵۵	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۲	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۳	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷ F	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۴	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۵	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۶	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۷	اسپرینکلر - دیواری - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر

۱۰	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۱	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۲	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۳	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۴	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	کارا سیلندر	ایران	HE ۱۰۰	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۱۱۸۵۹۷۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۵	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Standard Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۰۱	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۶	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۱۱	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۷	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۱۶	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۸	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۱۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۹	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Sidewall) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE ۰۲۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی

۲۰	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) پاسخ سریع سایز ۱/۲" دمای عملکرد اسپرینکلر: ۶۸ °C دمای عملکرد کاور: ۵۷ °C (Concealed) Quick Response با روکش کروم یا سفید ۵.۶ K-Factor=	HE	ایران	HE ۰۳۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۲۱	کوپلینگ تخلیه و مکش آتش نشانی نوع D فشار اسمی ۱۶ بار از جنس آلایژ آلومینیوم	آریا کوپلینگ	ایران	Ac-co	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۶۱۱۴۲۹۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۲	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۳ تا ۱۴ کیلوگرم	آریا کوپلینگ	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۶۲۵۲۹۸۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۲	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۵۷ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۳	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۴	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۵	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۶	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۷	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۸	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۹	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۷۸۸۷۶۹۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ

آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سائز "۳/۴ ضریب پاشش k=8.0	۳۰
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سائز "۳/۴ ضریب پاشش k=8.0	۳۱
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سائز "۱/۲ و "۳/۴ ضریب پاشش k=8.0	۳۲
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سائز "۱/۲ و "۳/۴ ضریب پاشش k=8.0	۳۳
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۷۹ °C سائز "۱/۲ ضریب پاشش k=۵.۶	۳۴
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۹۳ °C سائز "۱/۲ ضریب پاشش k=۵.۶	۳۵
ایمن فراز پیشگام	۴۴۴۴۴۲۲۲	۶۶۶۷۱۱۶۹۶۵	استاندارد ملی ایران	AMF۰۰/۰۸	ایران	سام	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۳۶
آتش کاویان ایمن جو	۶۶۰۸۴۲۹۴	۶۳۷۹۸۲۱۹۸م	استاندارد ملی ایران	HA	ایران	پامچال	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی قطر ۵۰ سانتیمتر با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۳۷
آتش کاویان ایمن جو	۶۶۰۸۴۲۹۴	۶۳۰۱۶۸۰۷۴۵	استاندارد ملی ایران	۱(۰۱-۱۲)	ایران	توچال	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۳۸
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سائز "۳/۴ و "۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۹
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سائز "۱/۲ و "۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۰

کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS۲۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS۲۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۲
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS۳۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۳
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS۳۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۴
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS۴۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۵
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS۴۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - مخفی - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۶
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS۱۰۰ HS۲۰۰ HS۳۰۰	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۷
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS۱۰۰ HS۲۰۰ HS۳۰۰	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۸
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۲۴۲۱۵	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۳۲۳ KN۳۳۲۹	ایران	KALEN	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد و سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	۴۹

ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۲۴۲۱۵	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۳۲۷ KN۳۴۲۷	ایران	KALEN	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد و سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سائز ۱/۲" (Pendent) S tandard Response K-Factor= ۵۶	۵۰
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۲۴۲۱۵	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۳۲۹ KN۳۴۲۹	ایران	KALEN	اسپرینکلر بغل زن - پاسخ استاندارد و سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سائز ۱/۲" (S idewall) S tandard Response K-Factor= ۵۶	۵۱
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F۹۰۰۱	ایران	S AM FIRE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR)- سائز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۲
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F۹۰۰۲	ایران	S AM FIRE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR)- سائز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۳
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F	ایران	S AM FIRE	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR)- سائز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۴
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F	ایران	S AM FIRE	اسپرینکلر -بالا زن - واکنش سریع (QR)- سائز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۵
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۸۵۳۷۳۰۰۱۵	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۵۶
آتش نبرد آرسین	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	S HN۰۱P SHN۰۳P و ...	ایران	شاهان	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد و واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸، ۷۹، ۹۳ °C سائز ۳/۴" و ۱/۲" ضریب پاشش k=۵۶	۵۷
آتش نبرد آرسین	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	S HN۰۴P RD۰۴P و ...	ایران	شاهان	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد و واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸، ۷۹، ۹۳ °C سائز ۳/۴" و ۱/۲" ضریب پاشش k=۵۶	۵۸
آتش نبرد آرسین	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	S HN۱۳P RD۱۳P و ...	ایران	شاهان	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد و واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸، ۷۹، ۹۳ °C سائز ۳/۴" و ۱/۲" ضریب پاشش k=۵۶	۵۹

۶۰	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	شاهان	ایران	SHN....	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	آتش نبرد آرسین
۶۱	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید - طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	PAKPYRO	ایران		استاندارد ملی ایران	۰۶۶۶۷۷۸۸۹۶	۲۲۰۳۸۲۵۵-۷	کارخانجات تولیدی تارا
۶۲	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	HE	ایران		استاندارد ملی ایران	۰۶۶۸۲۸۶۰۹۹	۰۲۱-۵۷۸۵۴ ۲۲۸۹۴۵۲۵	همیار انرژی مدامکار
۶۳	شیر آتش نشانی (هیدرانت)	ایمن تیار	ایران		استاندارد ملی ایران	۰۹۰۷۰۱۳۹۹۶	۸۸۶۳۱۶۸۹	ایمن تیار
۶۴	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	هونامیک سعدی	ایران	HNK SDI	استاندارد ملی ایران	۸۳۸۳۴۰۸۹۹۵	۷۷۴۰۰۴۱۷	آشکار کننده آتش ایرانیان
۶۵	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	کاوه دریا	ایران	K-۶۲۳۶	استاندارد ملی ایران	۸۵۶۵۰۲۵۹۵۵	۷۷۷۴۸۰۰۴	هادیان حریق نافع
۶۶	شیلنگ رابط انعطاف پذیر اسپرینکلر به همراه اتصالات برای سیستم های محافظت در برابر آتش	HE	ایران	HE-۲۰۰	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۸۶۹۱۰۰	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۶۷	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	بایا سیلندر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۳۵۷۴۰۹۱۵	۸۸۴۹۲۷۷۱	ایمن آتش الماس
۶۸	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی)	آنی پاک	ایران	A۰۰۰S۰۰۰	استاندارد ملی ایران	۶۶۹۲۷۵۱۰۱	۹۱۰۱۲۹۲۰	نیرو توسعه آتی نگر
۶۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	لیدوما	ایران	L۱S R	استاندارد ملی ایران	۶۱۹۳۳۶۶۰۱	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۷۰	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	لیدوما	ایران	L۱Q R	استاندارد ملی ایران	۶۱۹۳۳۶۶۰۱	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما

۷۱	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۳ تا ۶ کیلوگرم	پیشگامان حریق ایرانیان	ایران	PHI۱۰۰	استاندارد ملی ایران	۷۳۸۰۰۹۸۹۸۵	۶۶۹۴۹۵۳۵ ۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۷۲	بارنده با الگوی افشانه ای ۵۷ سانتیگراد پایین زن حباب شیشه ای QR	ایمن تیار	ایران	part number	استاندارد ملی ایران	۹۰۷۴۵۰۱۹۷۱۵	۴۳۸۵۱۰۰۰	ایمن تیار
۷۳	بارنده با الگوی افشانه ای ۶۸ سانتیگراد پایین زن حباب شیشه ای QR	ایمن تیار	ایران	part number	استاندارد ملی ایران	۹۰۷۴۵۰۱۹۷۱۵	۴۳۸۵۱۰۰۰	ایمن تیار
۷۴	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و خاموش کننده مخصوص خودرو ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	تیام یام	ایران		استاندارد ملی ایران	۶۶۸۹۸۳۷۰۰۵	-۲۱۴۰۳۳۴۷۰۰ ۰۲۱۴۰۳۳۷۴۰۰	ایمن تیام سپاهان
۷۵	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه در ماکسیموم طول های ۱۸۰۰ میلیمتر و فشار کاری ۱۷۵ psi	پایپ فلکس	ایران	PF	استاندارد ملی ایران	۶۶۹۶۰۴۴۰۲	۸۸۲۱۴۹۲۰-۲۱	فرآیند انرژی عرش
۷۶	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	باران مازند	ایران		استاندارد ملی ایران	۸۵۴۴۳۶۴۹۳۴	۷۷۱۹۴۹۷۹	آریا امن آوران
۷۷	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	کیهان	ایران		استاندارد ملی ایران	۹۰۶۴۱۰۱۹۵۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	صنعت محور ایمن اندیش
۷۸	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	تدلس	ایران	TH	استاندارد ملی ایران	۶۰۹۸۷۰۶۰۲م	۶۶۵۹۰۱۸۲ ۶۶۹۴۹۵۳۴-۵	ایمن حریق پایدار
۷۹	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	MFM	ایران		استاندارد ملی ایران	۶۶۹۶۳۶۴۰۲م	۴۵۳۸۹	صنعت گستر هورژینا
۸۰	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	هیراب	ایران	HB	استاندارد ملی ایران	۶۹۹۸۷۳۷۰۲	۷۷۷۴۸۰۰۴	هادیان حریق نافع
۸۱	نی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ	اخگر	ایران	iA	استاندارد ملی ایران	۶۶۹۹۲۳۱۰۳۱۵	۸۸۴۹۲۴۳۹	ایمن آتش الماس
۸۲	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	رستا	ایران		استاندارد ملی ایران	۴۷۱۰۸۷۱۰۳۵	۷۷۱۹۴۹۷۹	آریا امن آوران
۸۳	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	رسا	ایران		استاندارد ملی ایران	۶۶۶۷۱۱۶۹۶۵	۷۷۴۰۰۴۱۷	آشکار کننده آتش ایرانیان
۸۴	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	دزلی	ایران		استاندارد ملی ایران	۶۹۹۷۷۸۳۰۲	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما

۸۵	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	یادگار، ژاکان	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۸۹۳۲۹۹۰۱۵	۷۷۱۹۴۹۷۹	آریا امن آوران
۸۶	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	آرسین	ایران	IR ۰۱	استاندارد ملی ایران	۳۵۱۳۴۵۰۰۴۱۵	۹۱۰۱۷۹۵۲	آتش نبرد آرسین
۸۷	پودرهای خاموش کننده با ویژگی نوع ۱ و ۳ مطابق استاندارد ملی ۳۴۳۴	یارمن صنعت	ایران		استاندارد ملی ایران	۹۰۹۸۹۵۹۰۲۴	۲۶۲۰۵۲۱۶	هورسان ایمن بهنیا
۸۸	خاموش کننده مخصوص خودرو	TYC O	اسپانیا		VDS -LPS B	۴۴۶۵ / ۱۹	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۸۹	ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	TYC O	آمریکا - انگلیس	UL-FM-LPC B-VDS ESFR			۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۰	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	Ty-L	UL-FM-LPC B	Ex۵۹۸۵-Ex۴۹۹۱-	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۱	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	TY-FRL	UL-FM-LPC B		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۲	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	TY-B	UL-FM-LPC B-VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۳	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	TYC O	آمریکا - انگلیس	TY-FRB	UL-FM-LPC B-VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۴	شیر تر	TYC O	آمریکا - انگلیس	AV-۱	UL-FM-LPC B	Ex۶۸۷۲-۱۶۹b/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۵	شیر خشک	TYC O	آمریکا - انگلیس	DPV-۱	UL-FM-LPC B	۸۱۲b/۰۱-۲	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۶	شیر سیلابی در سایزهای ۱/۲" الی ۸"	TYC O	آمریکا - انگلیس	DV-۵	UL-FM-LPC B	Ex۶۰۲۲-۸۱۲a/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۹۷	خاموش کننده آتروسل FP-۲۰SE (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	FIRE PRO	قبرس	FP-SE	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۵۱۴۱	UL-NFPA۱۳	FA۰۰۳U	انگلستان	FIRE GUARD	اسپرینکلر بالا زن	۹۸
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۵۱۴۱	UL-NFPA۱۳	FA۰۰۵P	انگلستان	FIRE GUARD	اسپرینکلر پایین زن	۹۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۵۱۴۳	UL-NFPA۱۳	Wet alarm valve	انگلستان	FIRE GUARD	شیر ایستگاه اسپرینکلر	۱۰۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۲۲۰	انگلستان	LIFEC O	اسپرینکلر پایین زن	۱۰۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۲۱۰	انگلستان	LIFEC O	اسپرینکلر بالا زن	۱۰۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۲	انگلستان	LIFEC O	اسپرینکلر دیواری	۱۰۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۷	انگلستان	LIFEC O	اسپرینکلر پایین زن مخفی	۱۰۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۸	انگلستان	LIFEC O	اسپرینکلر پایین زن مخفی	۱۰۵
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۱	انگلستان	LIFEC O	اسپرینکلر دیواری	۱۰۶
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-ES C /۲	انگلستان	LIFEC O	درپوش دوتایی اسپرینکلر	۱۰۷
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-ES C /۱	انگلستان	LIFEC O	درپوش اسپرینکلر	۱۰۸
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	UL-FM	LF-TD/۲۵-UL/FM	انگلستان	LIFEC O	شیر تست و تخلیه	۱۰۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	UL	LF-TD/۳۲-UL	انگلستان	LIFEC O	شیر تست و تخلیه	۱۱۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	LF-WA/A۴	انگلستان	LIFEC O	هشدار دهنده شیر یکطرفه	۱۱۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	LF-WA/A۶	انگلستان	LIFEC O	هشدار دهنده شیر یکطرفه	۱۱۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VS QV.EX۶۲۰۷	UL	LF-FDCA	انگلستان	LIFEC O	سیامی آتش نشانی	۱۱۳

۱۱۴	نمایشگر فشار (مانومتر)	LIFEC O	انگلستان	LF-HDP	UL	VEVX.EX۶۱۸۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۱۵	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	LIFEC O	انگلستان	-	UL	EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۱۶	سیستم اطفای حریق گازی FM۲۰۰ با ظرفیت ۱۶، ۳۲، ۶۸، ۱۱۵، ۱۷۰ و ۲۵۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LIFEC O	انگلستان	LF۹۰ #	UL	GAQF.EX۱۵۹۹۸	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۱۷	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفای حریق آبی سایز ۴ اینچ	LIFEC O	انگلستان	LFDV۱۰۰A	UL	VLFT.EX۶۰۹۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۱۸	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفای حریق آبی سایز ۶ اینچ	LIFEC O	انگلستان	LFDV۱۵۰A	UL	VLFT.EX۶۰۹۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۱۹	اسپری نازل آب با K factor های ۲۲، ۳۰، ۳۵، ۴۱، ۵۱، ۶۴، ۷۹، ۹۱، ۱۰۲ و با زوایای پاشش ۶۵، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۴۰ درجه	LIFEC O	انگلستان	A	UL	VGYZ.EX۶۱۸۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۲۰	اسپری نازل آب High Velocity با K factor های ۱۸، ۲۲، ۲۶، ۳۲ و با زوایای پاشش ۷۵، ۹۰، ۸۰، ۱۰۰ درجه به همراه صافی	LIFEC O	انگلستان	HV-AS	UL	VGYZ.EX۶۱۸۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۲۱	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۴ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	LIFEC O	انگلستان	LF-WAV۱۰۰B و LF-WAV۱۰۰P	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۲۲	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۶ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	LIFEC O	انگلستان	LF-WAV۱۵۰B و LF-WAV۱۵۰P	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۲۳	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۳، ۸، ۶، ۴ اینچ	LIFEC O	انگلستان	A	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۲۴	سیستم اطفای حریق گازی HFC-227ea و Ecaro-25 با ظرفیت ۲۶، ۴۵، ۸۳، ۱۵۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی با فشار ۳۶۰ psig در دمای ۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد	Fike	انگلستان	۷۰-۲۷۸	UL	GAQF.EX۴۶۲۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

۱۲۵	سیستم اطفا حریق گازی ProInert با غلظت طراحی ۳۹.۷٪ برای جامدات قابل احتراق، ۴۶٪ برای مایعات قابل اشتعال و ۴۴.۳٪ برای حریق الکتریسیته با فشار ۲۰۰ یا ۳۰۰ بار در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد	Fike	انگلستان	IG ۷۱-***	LPC B	۳۳۱W/۰۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۲۶	کپسول و شیر فعال کننده سیستم اطفا حریق گازی ProInert با حجم ۱۰ الی ۱۴۰ لیتر و فشار ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	Fike	انگلستان	IG ۷۱-۰۰۶-*** IG ۷۱-۰۶۷-*** IG ۷۱-۰۸۰-*** IG ۷۱-۱۰۳-*** IG ۷۱-۱۴۰-***	LPC B	۳۳۱۷/۰۹	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۲۷	سیستم اطفا حریق گازی CO ₂ با ظرفیت ۲۳، ۳۴، ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی و فشار عملکرد ۸۵۰ psig در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	Fike	انگلستان	C ۷۰-۵۰	UL	G O Y U .EX ۴۴۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۲۸	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK۰۰۴	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۲۹	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK۰۰۳	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۳۰	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK۰۰۶	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۳۱	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK۰۰۵	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۳۲	اسپرینکلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK۰۱۸	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۳۳	اسپرینکلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK۰۱۷	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۳۴	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/ ۷۹ C/ ۹۳	IS S T	انگلستان	HK۰۰۸	UL	EX ۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز

آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۷	انگلستان	IS S T	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ C/ ۶۸ C/۷۹ C/۹۳	۱۳۵
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۱	LPC B	HRM-۰۱	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۶
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۲	LPC B	HRM-۰۲	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۷
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۳	LPC B	HRA-۰۱	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۸
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۴	LPC B	HRA۰۲	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۹
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ad/۰۱	LPC B	MZBI۲-۱۰۰	انگلستان	IS S T	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۲ راه	۱۴۰
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱AD/۰۲	LPC B	MZBI۴-۱۵۰	انگلستان	IS S T	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۴ راه	۱۴۱
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ac/۰۱	LPC B	MZLV-O S ۲۵	انگلستان	IS S T	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ رزوه ای	۱۴۲
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ac/۰۲	LPC B	MZLV-O F ۲۵	انگلستان	IS S T	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ فلنج	۱۴۳
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	G A Q F . EX ۱۵۵۴۷, S ۳۱۰۰۰۱۸	UL-Vds	S I EX-HFC ۲۲۷	اسپانیا	S I EX	سیستم اطفاء گازی HFC ۲۲۷ea با فشار ذخیره سیلندر ۲۵ و ۴۲ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۴
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S ۳۱۰۰۰۱	Vds	S I EX-۰۱	اسپانیا	S I EX	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۵
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S ۳۱۰۰۰۵	Vds	S I EX-۱۰۰	اسپانیا	S I EX	سیستم اطفاء گازی IG-۱۰۰ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۶
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S ۳۱۰۰۰۴	Vds	S I EX-۵۵	اسپانیا	S I EX	سیستم اطفاء گازی IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۷

تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	G AQF.EX۲۶۵۵۹, S۳۱۰۰۰۸	UL-Vds	S IEX-۵۴۱	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۸
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	G AMT.EX۱۶۳۲۰, S۳۱۰۰۲۱	UL-Vds	S IEX-CO۲	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی CO۲ با فشار ذخیره سیلندر ۵۸ بار و ظرفیت سیلندر ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاى تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	۱۴۹
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	UL EX۱۵۵۴۷ FM ۵۶۱۳ VDS S۳۱۳۰۰۵	UL FM VDS	S IEX-NC	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء حریق گازی (Novec ۱۲۳۰) FK-۵-۱-۱۲ با فشار کاری ۲۵ تا ۷۰ بار، در ظرفیتهای سیلندر ۲ تا ۵۰۱ لیتر، به همراه شیرهای فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی، دستی و کلیه متعلقات مربوطه مانند لوله خروجی گاز، نگهدارنده سیلندر، نازل و	۱۵۰
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۱۷	چین	ROUCHTEC	آبفشان Horizontal Sidewall standard	۱۵۱
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۱۸	چین	ROUCHTEC	آبفشان Horizontal Sidewall Quick	۱۵۲
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۳	چین	ROUCHTEC	آبفشان Upright standard	۱۵۳
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۴	چین	ROUCHTEC	آبفشان Upright Quick	۱۵۴
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۵	چین	ROUCHTEC	آبفشان Pendent standard	۱۵۵
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۶	چین	ROUCHTEC	آبفشان Pendent Quick	۱۵۶
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۷	چین	ROUCHTEC	آبفشان Concealed Pendent standard	۱۵۷
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۸	چین	ROUCHTEC	آبفشان Concealed Pendent Quick	۱۵۸
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۵۰۳	UL , FM	F۰۸۱۱	چین	weflo	شیر قطع کن پروانه ای مدل ویفر flanged & Grooved Wafer butterfly valve در مدل حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۱۵۹
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۲۶۵	UL , FM	F۰۱۱۱	چین	weflo	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۵، ۴، ۳	۱۶۰

صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۲۶۴	UL , FM	F۰۴۱۱-۱۷۵ F۰۳۱۱	چین	weflo	شیر یک طرفه flanged & grooved در مدل swing check valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	۱۶۱
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۶۱۱۹	UL	F۰۵۱۱	چین	weflo	صافی نوع Y در مدل flanged & grooved y-type strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳،۲،۱	۱۶۲
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۰۹	UL , FM	F۰۷۳۳	چین	weflo	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire hydrant dry barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	۱۶۳
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۰۹	UL , FM	F۱۳۱۱	چین	weflo	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire hydrant wet barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	۱۶۴
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۴۷۹	UL , FM	F۰۶۰۰	چین	weflo	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر POST INDICATOR VALVE سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۴	۱۶۵
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S۳۵۷۰۴	UL	WPS	چین	weflo	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI	۱۶۶
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S۳۵۷۰۴	UL , FM	F۶۰۰۱	چین	weflo	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ PSI سایز (اینچ): ۸،۶،۵،۴،۳،۲	۱۶۷
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S۳۵۷۰۴	UL , FM	WOSY	چین	weflo	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y SUPERVISORY SWITCH FOR OS&Y نصب بروی شیر سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳	۱۶۸
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۱۵	UL	F۱۵۱۱	چین	weflo	شیر هشدار مکانیکی جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim Water motor gong و Retard Chamber WET ALARM CHECK VALVE سایز (اینچ): ۸،۶،۴،۳	۱۶۹

صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۱۴	UL	۹۲۶۶	چین	weflo	شیرسیلابی به همراه متعلقات Deluge valve بیشترین فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	۱۷۰
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۶۱۱۹	UL	F۱۴۱۱	چین	weflo	صافی نوع Y سایز (اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi	۱۷۱
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۶۱۱۹	UL	F۱۴۱۱	چین	weflo	سبد صافی BASKET STRAINER سایز (اینچ): ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۲۰۰psi	۱۷۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۷۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۲	چین	SHIELD UK	Upright QR Type ۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۷۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	SHIELD UK	Pendent SR Type۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۷۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۵	چین	SHIELD UK	Upright SR Type۵.۶ K-Factor آب افشان	۱۷۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type ۴.۲ K-Factor آب افشان	۱۷۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	Upright QR Type ۴.۲ K-Factor آب افشان	۱۷۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۵	چین	SHIELD UK	Concealed Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۷۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Recessed Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۸۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۰	چین	SHIELD UK	Concealed Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۸۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۱۳۳+	چین	SHIELD UK	HSW SR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۸۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱+	چین	SHIELD UK	HSW QR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۸۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱+	چین	SHIELD UK	VSW QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۵	چین	SHIELD UK	SR Type آب افشان متعارف K-Factor ۸.۰	۱۸۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۶	چین	SHIELD UK	QR Type آب افشان متعارف K-Factor ۸.۰	۱۸۶

آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type آب افشان k-Factor ۸.۰	۱۸۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۲	چین	SHIELD UK	Upright QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	SHIELD UK	Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۵	چین	SHIELD UK	Upright SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	Upright QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۵	چین	SHIELD UK	Conc. Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Rec. Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۰	چین	SHIELD UK	Conc. Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	SHIELD UK	Rec. Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۱۳۳+	چین	SHIELD UK	HSW SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱+	چین	SHIELD UK	HSW QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۲۱۳۳+	چین	SHIELD UK	VSW SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۲۱۳۳+	چین	SHIELD UK	VSW SR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۲۰۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۲۱۲۱+	چین	SHIELD UK	VSW QR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۲۰۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۵	چین	SHIELD UK	SR Type آب افشان متعارف K-Factor ۵.۶	۲۰۲

آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۶	چین	S HIELD UK	آب افشان متعارف QR Type K-Factor ۵.۶	۲۰۳
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler S R, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۴
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۲۱/PI۲۲۲	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler Q R, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۵
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler S R, Temp Rating: ۱۶۲, ۲۲۱°F, K-factor: ۵.۶	۲۰۶
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler Q R, Temp Rating: ۱۶۲°F, K-factor: ۵.۶	۲۰۷
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۱۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler S R, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۸
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۱۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler Q R, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۹
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۸۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پنهان Concealed Pendent S R, Sprinkler Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating: ۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۱۰

اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۸۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر پنهان Concealed Pendent Q R, Sprinkler Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating:۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	۲۱۱
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۴۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر دیواری افقی Sidewall Horizontal Sprinkler S R, Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	۲۱۲
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۴۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر دیواری افقی Sidewall Horizontal Sprinkler Q R, Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	۲۱۳
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VENF.EX۵۲۹۰	UL/FM	FPSJ	کره جنوبی	FESCO	اتصال قابل انعطاف اسپرینکلر Flexible Sprinkler Hose with Fittings Assembly Length (mm): ۷۰۰, ۱۰۰۰, ۱۲۰۰, ۱۵۰۰, ۱۸۰۰	۲۱۴
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VPLX.EX۶۶۴۹	UL/FM	FAVB	کره جنوبی	FESCO	وت آلارم ولو به همراه متعلقات & Wet Alarm Valve, Size: ۴", ۶", Type: Flange G roove, Working Pressure:۱۷۵, ۲۰۰ psig	۲۱۵
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VPZV.EX۶۲۹۵	UL/FM	PLDPV	کره جنوبی	FESCO	شیر سیستم خشک به همراه متعلقات "Dry Pipe Valve, Size: ۴", ۶"	۲۱۶
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VLFT.EX۱۵۲۷۶	UL/FM	PPD	کره جنوبی	FESCO	شیرهای سیلابی به همراه متعلقات "Pre-Action and Deluge valve, Size: ۴", ۶"	۲۱۷
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۳۲۰/PI۳۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, Size: 1/2", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	۲۱۸
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۳۱۱/PI۳۱۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, Size: 1/2", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	۲۱۹

اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۴۲۰/PI۴۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۲۲۰
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۴۱۰/PI۴۱۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۲۲۱
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HLXS.EX۲۷۶۶۴	UL/FM	FBVW(G)	کره جنوبی	FESCO	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر ، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۲۲
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HMRZ.EX۲۷۶۶۲	UL/FM	FGVB(O)	کره جنوبی	FESCO	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۲۳
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HMER.EX۲۷۶۶۳	UL/FM	FCHB(S)	کره جنوبی	FESCO	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۲۴
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HLCV.EX۲۷۶۶۱	UL	FSYB	کره جنوبی	FESCO	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۲۵
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	HC BZ.EX۲۷۶۶۵	UL/FM	FIPV	کره جنوبی	FESCO	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز (اینچ): ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۲۶
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	UL:EX۱۵۷۱۷-۲۰۱۱۰۶۲۰	UL	...	کره جنوبی	FESCO (paratech)	Pipe and Fitting (C PVC) ۳/۴, ۱, ۱-۱/۴, ۱-۱/۲, ۲, ۲-۱/۲- ۳ in note: for Light Hazard occupancies as defined in NFPA ۱۳ and use in accordance with the manufacturer's installation	۲۲۷

۲۲۸	شیر کاهنده و کنترل فشار Pressure reducing and Pressure control Valve حداکثر فشار ورودی ۳۰۰psi رنج تنظیم فشار: ۳۰ تا ۱۰۰ psi سایز (اینچ): ۳, ۴, ۶, ۸	Z-Tide	تایوان	UL-BFR	UL	VLMT.EX ۱۵۵۲۴	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۲۹	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC ۲۲۷ ea در ظرفیت های ۷, ۱۶, ۳۲, ۶۷, ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	Siemens	سوئیس	S inorix ۲۲۷	VDS	S ۳۹۸۰۰۹	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۳۰	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی CO ₂ در ظرفیت ۶۷ و ۸۰ لیتری فشار عملکرد ۵۷ بار (در طراحی، خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاى تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	Siemens	سوئیس	S inorix CO ₂	VDS	S ۳۹۹۰۰۳	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۳۱	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی IG-۱۰۰ نیتروژن در ظرفیت های ۸۰ و ۱۴۰ لیتری فشار عملکرد ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	Siemens	سوئیس	S inorix CDT-R N۲-۳۰۰	VDS	S ۳۰۹۰۰۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۳۲	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ در ظرفیت های ۷, ۱۶, ۳۲, ۶۷, ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	Siemens	سوئیس	S inorix ۱۲۳۰	VDS	S ۳۰۵۰۰۸	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۳۳	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۱۴	UL/FM/LPCB/V	VNIV.EX ۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین
۲۳۴	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۲۵	UL/FM/LPCB/V	VNIV.EX ۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین
۲۳۵	اسپرینکلر دیواری (SR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۸۵	UL/FM/LPCB/V	VNIV.EX ۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین
۲۳۶	اسپرینکلر دیواری (SR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	RA۱۳۳۵	UL/FM/LPCB/V	VNIV.EX ۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین
۲۳۷	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	R۱۷۱۲	UL/FM/LPCB/V	VNIV.EX ۴۵۴	۶۶۵۶۵۶۴۱	ساریان سیستم نوین

ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/VS	R۱۷۲۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۳۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/VS	RA۱۴۱۴	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۳۹
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/VS	RA۱۴۲۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۴۰
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/VS	RA۱۴۸۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۴۱
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/VS	RA۱۴۳۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۴۲
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/VS	R۳۶۱۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۴۳
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/VS	R۳۶۲۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۴۴
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/VS	RA۳۴۱۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع مخفی (Concealed QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۲۴۵
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPCB/VS	RA۱۸۱۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۰۲ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	۲۴۶
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPCB/VS	RA۱۹۱۴	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۴۰ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	۲۴۷
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPCB/VS	RA۱۰۱۱	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۳۲۰ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	۲۴۸

ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VGYZ.EX۲۷۷۷	UL/FM/LPCB	R۲۰/R۳۰	آمریکا	RASCO	اسپری نازل Low Velocity Fixed Pattern Solid Cone زاویه پاشش ۸۰/۱۱۰/۱۱۴۰°	۲۴۹
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VOKR.EX۷۵۰	UL/FM	Open Window Model B	آمریکا	RASCO	اسپری نازل Flat Pattern Open Window	۲۵۰
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VFJVM.S۲۵	UL/ULC/FM	C & D	آمریکا	RASCO	گارد محافظ اسپرینکلر	۲۵۱
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VPLX.EX۷۴۴	UL/LPCB/FM	Alarm Valve E۱ & E۲	آمریکا	RASCO	شیر Wet Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim. Retard Chamber و Water motor alarm در سایز ۱/۲-۲، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"	۲۵۲
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VPZV.EX۱۳۹۱	UL/FM/ULC	Model EX Dry Pipe	آمریکا	RASCO	شیر Dry Pipe Valve جهت شبکه اسپرینکلر در سایز ۱/۲-۲، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"	۲۵۳
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VLFT.EX۲۶۳۳	UL/FM/LPCB/VdS	Model DDX Deluge Valve	آمریکا	RASCO	شیر Deluge Valve جهت شبکه سیلابی در سایز ۱/۲-۲، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"	۲۵۴
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KSB	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۵۵
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KSB	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Vertical با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۵۶
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KSB	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Centrifugal و با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۵۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA-S P	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش استاندارد	۲۵۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA-Q P	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش سریع	۲۵۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA-S U	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش استاندارد	۲۶۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA-Q U	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش سریع	۲۶۱

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA۰SH	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر دیواری، با واکنش استاندارد	۲۶۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GFA۰QH	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر دیواری، با واکنش سریع	۲۶۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	UL-NFPA ۱۳	-	انگلستان	GREEN FIRE	شیلنگ قابل انعطاف نوع Braided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	۲۶۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	UL-NFPA ۱۳	GFE-FSH-U۱۰۰ Unbraided	انگلستان	GREEN FIRE	شیلنگ قابل انعطاف نوع Unbraided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	۲۶۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-F-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۶۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-F-D-PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۶۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-G-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر گروو Grooved OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۶۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-N-F-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۶۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-N-F-D-PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۷۰

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۲	UL/FM	GFE-VIP	انگلستان	GREENFIRE	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۲۷۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۲	UL/FM	GFE-WIP	انگلستان	GREENFIRE	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۲۷۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۲-G-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال گروو Grooved Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-L-D-۳۰۰ GFE-B۲-L-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-L-D-۲۵۰ GFE-B۲-L-D-۲۵۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	۲۷۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-L-D-PN۱۶ GFE-B۲-L-D-PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ اروپایی Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۷۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-W-D-۲۵۰ GFE-B۲-W-D-۲۵۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۷

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-W-D-۲ GFE-B۲-W-D-۲	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	۲۷۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-W-D-P GFE-B۲-W-D-P	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری اروپایی Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۷۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-F-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنج Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۸۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-F-D-PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۸۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-G-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر گروو Grooved Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۸۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-F-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر فلنج Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۸۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-F-D-PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۸۴

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-G-D-۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر گروو Grooved Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۸۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۶۷۴۳	UL	GFA-S-C	انگلستان	GREENFIRE	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکردی کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	۲۸۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۶۷۴۳	UL	GFA-Q-C	انگلستان	GREENFIRE	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکردی کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	۲۸۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	-	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	۲۸۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	۷۲۵۲۵۴۰۸	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	۲۸۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	۷۰۰۲۷۴۱۰	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	۲۹۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	۷۲۵۲۷۴۰۸	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	۲۹۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۳	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۲

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX ۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۴	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX ۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۵ SF۳۲۰	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX ۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۶ SF۳۲۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX ۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر دیواری استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX ۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۲	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX ۱۵۸۲۴	UL	SF۰۰۷	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکردی کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۸

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX۱۵۸۲۴	UL	S F۰۰۸	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵۶	۲۹۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VPLX.EX۱۶۱۵۱	UL	FAVB-۱۰۰، ۱۵۰	هندوستان	SAFEX	شیر کنترل تر سایز ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Wet Alarm Valve Size ۴" and ۶" Flange-Flange , ۱۷۵ Psi.	۳۰۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VLFT.EX۱۶۱۵۰	UL	PPD, ۱۰۰A, ۱۵۰A	هندوستان	SAFEX	شیر کنترل سیلابی ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Deluge Type Size ۴" and ۶"	۳۰۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	۱۰۵QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	۱۰۸QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	۱۲۵QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	۱۲۸QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	S ۹۰۷	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۶

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	S ۹۰۹	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX۲۶۵۰۷	UL	SJ ۹۰۹	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال MJ-MJ ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	-	UL	SF ۹۲۰۰	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۳۰۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	-	UL	SF ۹۴۰۰	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۳۱۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VENF.EX۱۵۹۳۶	UL	SF ۹۵۰۰	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۱۰، ۹۱۵، ۱۲۲۰ ۱۵۲۵ و ۱۸۳۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۳۱۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VENF.EX۱۵۹۳۶	UL	SF ۹۶۰۰	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر فشار کار ۲۰۰ psi	۳۱۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HLXS.EX۲۷۰۳۵	UL	SGD-۳۸۱X	هندوستان	SAFEX	شیر پروانه ای با مدل بدنه Groove سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	۳۱۳

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HLXS.EX۲۷۰۳۵	UL	SWD-۳۷۱X	هندوستان	SAFEX	شیر پروانه ای با مدل بدنه Wafer سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	۳۱۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۱۰	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۱۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۱۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۱۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۲۰	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۱۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۲۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن اکشن سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۱۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH-۳۰۰	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی از سایز ۲ الی ۱۲ اینچ ۳۰۰ psi نرخ فشار کاری	۳۱۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH-۳۵۰FG	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	۳۲۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH-۳۵۰F SH-SQH-۳۵۰GF	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی سایز ۲ تا ۸ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	۳۲۱

هورسان ایمن بهنیا نارپاد	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۲۷۵۱۹	UL	FG BS	اسپانیا	General Pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۲۲
هورسان ایمن بهنیا نارپاد	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۲۶۸۴۱	UL/FM	FG BS	اسپانیا	General Pumps	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۳۲۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۳	چین	TUNA	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد	۳۲۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۴	چین	TUNA	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع	۳۲۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۵	چین	TUNA	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد	۳۲۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۶	چین	TUNA	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع	۳۲۷
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۱۷	چین	TUNA	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	۳۲۸
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۱۸	چین	TUNA	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ سریع	۳۲۹
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۷	چین	TUNA	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	۳۳۰
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۸	چین	TUNA	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	۳۳۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۹۱۸۲	UL	Nx۰۹/۱۰	چین	TUNA	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	۳۳۲
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-HPW-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰psi سایز ۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰psi	۳۳۳
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-HPG-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰psi سایز ۱/۲ تا ۱۲ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰psi	۳۳۴

بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-DW-۱۷۵	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۱/۲-۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۳۵
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-DG-۱۷۵	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۱/۲-۲ تا ۸ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۳۶
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-FF-G	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۲ تا ۱/۲-۲ اینچ Threaded Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۳۷
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-FF-TH	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۱ تا ۱/۲-۲ اینچ Grooved Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۳۸
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۳	UL/FM	۳۹۹F	امارات	Bristol	شیر دروازه ای OS&Y Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۱/۲-۲ الی ۱۲ اینچ	۳۳۹
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۳	UL/FM	۳۸۸F	امارات	Bristol	شیر دروازه ای NRS Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۱/۲-۲ الی ۱۲ اینچ	۳۴۰
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۱	UL/FM	BR-DG C-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر یک طرفه Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۲ الی ۸ اینچ	۳۴۱
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰FF	امارات	Bristol	صافی دو سر فلنج سایز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۴۲
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰FG	امارات	Bristol	صافی یک سر فلنج یک سر اتصال گروود سایز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۴۳
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰GG	امارات	Bristol	صافی دو سر اتصال گروود سایز ۲ تا ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۴۴

بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۴	UL/FM	G ۳۸۸	امارات	Bristol	شیر ایستاده نمایشگر پست آتش نشانی INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۴۵
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۴	UL/FM	W۳۸۸	امارات	Bristol	شیر دیواری نمایشگر پست آتشنشانی WALL INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۴۶
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۲	امارات	Bristol	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig / ۱.۲MPa (۱۲b)	۳۴۷
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۴	امارات	Bristol	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۸
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۷	امارات	Bristol	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۹
بھسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۷	امارات	Bristol	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۵۰

۳۵۱	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۱	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۵۲	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۵	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۵۳	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱/۴- اینچ working pressure: ۱۲Bar/۱۷۵psi	Bristol	امارات	BF-VT۰۰۱	UL/FM	EX۱۵۹۸۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۵۴	زنگ هشدار مکانیکی در ابتدای رایزر به همراه متعلقات شامل زنگ مکانیکی و چمبر ۴ و ۶ اینچ Max. Working Pressure ۱۷۵psi Test Pressure ۳۵۰psi	Bristol	امارات	BAV-۱۴۶	UL	EX۱۵۹۸۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۵۵	محدود کننده و کاهنده فشار از نوع شیر زاویه ای در سایز های ۱.۵ و ۲.۵ Working Pressure ۱۷۵ psi	Bristol	امارات	BF-۵۹/A۹۹V	UL/FM	EX۱۶۳۷۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۵۶	شیلنگ یک لایه آتشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۱۳ Bar working pressure	Bristol	امارات	BF-SJ-۰۰۱/۲	UL	EX۱۶۰۲۷	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۵۷	شیلنگ دو لایه آتشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۲۵ Bar working pressure	Bristol	امارات	BF-DJ-۰۰۳/۴	UL	EX۱۶۰۲۷	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۵۸	شیر زاویه ای آتش نشانی به همراه تجهیز کاهش فشار سایز ۱.۵ و ۲.۵ و فشار ۱۷۵psi با رزوه مادگی NPT	Bristol	امارات	BF-۵۹/A۹۹V	UL/FM	EX۱۶۳۷۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۵۹	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات		UL	EX۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

۳۶۰	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات		UL	EX۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات		UL	EX۲۶۷۴۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۲	هوزریل آتش نشانی دستی به همراه شیلنگ با سایز ۱" به طول ۳۰ متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	Bristol	امارات	BFE-MS-۰۰۱ BFE-AS-۰۰۳	LPCB	۱۰۳۸APa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۳	هوزریل آتش نشانی اتوماتیک به همراه شیلنگ با سایز ۳/۴" به طول ۳۰ متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	Bristol	امارات	BFE-MS-۰۰۲ BFE-AS-۰۰۴	LPCB	۱۰۳۸APa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۴	نازل اسپری قابل تنظیم با سایز مادگی ۱-۱/۲" با حداکثر دبی ۱۳۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰psi	Bristol	امارات	BF۴۰	UL	EX۱۵۹۸۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۵	نازل اسپری قابل تنظیم با سایز مادگی ۲-۱/۲" با حداکثر دبی ۲۸۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰psi	Bristol	امارات	BF۶۵	UL	EX۱۵۹۸۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۶	هایدرنت ایستاده با سایز ورودی ۴" و دو خروجی ۲-۱/۲"	Bristol	امارات	BFE۰۴	LPCB	۱۲۸۰Fa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۷	هایدرنت ایستاده با سایز ورودی ۶" و دو خروجی ۲-۱/۲"	Bristol	امارات	BFE۰۶	LPCB	۱۲۸۰Fa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۶۸	هایدرنت ایستاده Dry Barrel با سایز ورودی ۶" دارای اتصالات ورودی ثانویه آب	Bristol	امارات	DBFH-۶MC, DB ۶MCA, DBFH-۶ DBFH-۶FCA	FM	-	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

۳۶۹	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۰	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۱	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۲	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPC B	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + FM ۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۳	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM	۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۴	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Quick Response یا Standard Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM	۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۵	سیستم کنترل تر اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Wet Alarm Valve) با متعلقات	Rolland	فرانسه	Model B & D & E	FM LPC B	۲۹۵b/۰۱ & ۲۹۵b/۰۲ & ۲۹۵b/۰۳ for LPC B + FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار

۳۷۶	سیستم کنترل خشک اسپرینکلر در سایزهای ۳، ۴ و ۶ اینچ (Dry Pipe Valve) با متعلقات	Rolland	فرانسه	Model A & B & E	FM LPC B	۲۹۵b/۰۴ & ۲۹۵b/۰۵ & ۲۹۵b/۰۶ for LPC B + FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۷	زنگ مکانیکی (Water Motor Alarm Gong)	Rolland	فرانسه	E	LPC B	۲۹۵d/۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۸	شتابدهنده برای سیستم اسپرینکلر خشک (Accelerator)	Rolland	فرانسه	۱	LPC B	۲۹۵c/۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۷۹	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI-۵۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۰	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI-۱۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۱	اسپرینکلر مخفی پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI-۷۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۲	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵۶ Factor= سایز ۲/۱" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI-۶۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۳	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱/۲" و ۳/۴" (اینچ) بیشترین فشار کاری ۲۰۰ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	NEW AGE	هند	NI##	UL	EX ۱۵۸۰۲	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۴	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی و الکتریکی - سایز ۴ و ۶ اینچ - فشار کاری ۱۲ بار و فشار تست ۲۵ بار اتصال flange-flange، flange & grooved و Wet alarm valve	NEW AGE	هند	NI-VPLX	UL	EX ۱۵۸۰۸	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۳۸۵	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" فشار کاری ۳۰۰ psi و حداکثر فشار ۶۰۰ psi نوع بدنه: wafer	NEW AGE	هند	NIBOW۳۰۰	UL	EX ۱۶۱۸۸	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی

همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۱۶۱۸۸	UL	NIBOG ۳۰۰	هند	NEW AGE	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi و حداکثر فشار ۶۰۰psi نوع بدنه: grooved	۳۸۶
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۲۶۹۰۵	UL	NP-OSY	هند	NEW AGE	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای ۲"، ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi OS & Y Gate valve	۳۸۷
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۲۶۹۰۵	UL	NP-NRS	هند	NEW AGE	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای ۲"، ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi NRS Gate valve	۳۸۸
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۱۵۸۰۹	UL	NI-۳۸A/۶۳A	هند	NEW AGE	شیر شیلنگی با انتهای نر و مادگی در سایزهای ۱.۵" و ۲.۵" فشار کاری ۳۰۰psi Fire Hose Valve	۳۸۹
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۱۵۲۴۲	UL	NI##	هند	NEW AGE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷ و ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor=۵.۶	۳۹۰
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۱۵۸۷۹	UL	Superfire Junior	هند	NEW AGE	نازل اسپری پرتابل اطفاء حریق Size : ۱، ۱/۲" Max inlet pressure: ۱۷۵ psig GPM ۳۰، ۵۹، ۹۳، ۱۲۵	۳۹۱
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	EX۱۶۱۸۵	UL	FH-PY-۳۸ to ۷۶	هند	NEW AGE	شیلنگ آتش نشانی دارای پوشش، جهت استفاده صنعتی و شهری سایزهای: ۱/۲"، ۳/۴"، ۱"، ۲"، ۲، ۱/۲"، ۳"	۳۹۲

همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۰۰۰۳۰۶۱۵۶۰	FM	NPSCVF	هند	NEW AGE	شیر یکطرفه اتصال فلنج فشار کاری : ۱۰/۱۶ PN دمای کاری : صفر تا ۸۰ C° در سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲"	۳۹۳
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۰۰۰۳۰۵۹۱۳۷	FM	NP-۱۵۱۰ NP-۱۵۱۱	هند	NEW AGE	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی سایز : ۶" Nominal Pressure C : ۲۵۰ PSI	۳۹۴
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۰۰۰۳۰۵۹۱۳۷	FM	NP-VIP	هند	NEW AGE	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Indicator Posts Valves در سایزهای ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶" بیشترین فشار کاری : ۳۰۰ Psi	۳۹۵
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VLFT.EX۱۵۱۴۲	UL	A , H , C , D , N	انگلیس	Fire guard	شیر (Deluge Valve) جهت شبکه سیلابی در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با متعلقات کامل	۳۹۶
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۳U	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر بالازن استاندارد (Standard Upright) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۹۷
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۴U	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع (QR. Upright) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۹۸
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۵P	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر پایین زن استاندارد (Standard Pendent) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۹۹
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۶P	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع (QR. Pendent) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۴۰۰
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۱H	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر دیواری استاندارد (Standard Sidewall) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۴۰۱
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۲H	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع (QR. Sidewall) ، سایز ۲/۱ " با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۴۰۲
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۱۵۱۴۳	UL	A , H	انگلیس	Fire guard	شیر Check Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim , Retard Chamber , Water Motor Alarm در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ	۴۰۳
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	MZQE.EX۲۶۷۱۴	UL	FGH۱۰۷ , FGH۱۰۸	انگلیس	Fire guard	شلنگ آتش نشانی به طول های ۱۵ ، ۲۰ و ۳۰ متر در سایزهای ۲/۱ و ۲ ۲/۱ اینچ	۴۰۴
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	GFUT.EX۲۶۶۸۳	UL	FCA ۶۵, FCA-S ۶۵	انگلیس	Fire guard	نازل پاشش کف در مخازن (Foam Chamber) در سایزهای ۲ ۲/۱ ، ۳ و ۴ اینچ	۴۰۵

خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HBOREX۲۶۵۱۱	UL	FG-DH۸۲,۸۳	انگلیس	Fire guard	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی (Dry Barrel) با ورودی ۴ و ۶ اینچ و یک خروجی ۴ اینچ و دو عدد خروجی ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۴ بار و فشار کاری ۱۶ بار	۴۰۶
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HBOREX۲۶۵۱۱	UL	FG-WH۱۰۰,۱۰۱	انگلیس	Fire guard	شیر هیدرانت تر آتش نشانی (Wet Barrel) با ورودی ۶ اینچ و دو عدد خروجی ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۰ بار و فشار کاری ۱۰ بار	۴۰۷
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	MV-E	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب (Medium Velocity) در سایزهای ۲/۱ و ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۴۱ ، ۵۱ ، ۶۴ ، ۷۹ ، ۹۱ ، ۱۰۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	۴۰۸
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	HV-AS	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) دارای صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	۴۰۹
خدمات فنی پارس آذیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	HV-A	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) بدون صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	۴۱۰

خدمات فنی پارس آذرباک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HLXS.EX ۱۵۴۵۷	UL	FG-BO-W	انگلیس	Fire guard	شیر پروانه ای در سایزهای ۲/۱، ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با ماکزیم فشار کاری ۲۰.۷ بار	۴۱۱
خدمات فنی پارس آذرباک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX ۱۶۱۶۲	UL	-	انگلیس	Fire guard	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۴۱۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX ۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۱۱ SN۳۵۱۱	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX ۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۲۱ SN۳۵۲۱	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۴

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۲۲ SN۳۵۲۲	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۱۲ SN۳۵۱۲	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۱۱	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۲۵۲۱	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۸
آوند انرژی	۲۲۵۰۵۳۲۵	VUFZ.EX۲۶۴۵۴	UL	SN-FN-۱۵۰ SN-FN-۲۵۰	تایوان	Sunpool	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: ۱-۱/۲" Rated Discharge Pressure: ۱۰۰ PSI Discharge GPM Wide Open: ۱۳۰	۴۱۹
آوند انرژی	۲۲۵۰۵۳۲۵	VUFZ.EX۲۶۴۵۴	UL	SN-FN-۱۵۰ SN-FN-۲۵۰	تایوان	Sunpool	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: ۲-۱/۲" Rated Discharge Pressure: ۱۰۰ PSI Discharge GPM Wide Open: ۲۰۵	۴۲۰

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VTSR.EX۱۶۱۰۷	UL	SN۳۰۱ SN۳۰۲	تایوان	Sunpool	شیر شیلنگی آتش نشانی (Fire Hose Valve) - تنهای نر و مادگی- ساینز ۱/۲ و ۲،۱/۲ اینچ - بیشترین فشار کاری ۳۰۰psi	۴۲۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۳۵۱۶	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بغل زن افقی - استاندارد - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۲۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۳۵۲۶	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بغل زن افقی - واکنش سریع - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۲۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VNIV.EX۱۵۵۵۲	UL	SN۳۵۱۳	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - متعارف - استاندارد - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵۶	۴۲۴
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵a/۰۱ for LPCB + ۳۰۵۹۱۲۸ for FM	FM & LPCB	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر بالا زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱،۱۸۲ °C UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۵	۴۲۵
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵a/۰۲ for LPCB + ۳۰۵۷۳۵۹ for FM	FM & LPCB	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱،۱۸۲ °C PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۶	۴۲۶
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵a/۰۱ for LPCB + ۳۰۵۹۱۲۸ for FM	FM & LPCB	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر بالا زن (واکنش سریع) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱،۱۸۲ °C UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۵	۴۲۷
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵a/۰۱ for LPCB + ۳۰۶۰۵۶۷ for FM	FM & LPCB	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) ۱/۲" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱،۱۸۲ °C PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۶	۴۲۸
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۳۰۶۰۵۶۷ for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر بالا زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" و ۳/۴" اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱،۱۸۲ °C UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸	۴۲۹

نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۳۰۶۰۵۶۷ for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) ۱/۲" و ۳/۴" اینچ با رویه TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C / PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵°	۴۳۰
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۳۰۵۹۱۲۸ for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر بالا زن (واکنش سریع) ۱/۲" و ۳/۴" اینچ با رویه برنز، TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C / UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵°	۴۳۱
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۳۰۵۹۱۲۸ for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) ۱/۲" و ۳/۴" اینچ با رویه برنز، TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C / PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵°	۴۳۲
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵b/۰۱&۰۲&۰۳ for LPC B + FM	FM & LPC B	Model B & D & E	فرانسه	ROLLAND	شیر سیستم تر به سایز ۳" و ۴" و ۶" و ۸" / WET ALARM VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE	۴۳۳
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	۲۹۵b/۰۴&۰۵&۰۶ for LPC B + FM	FM & LPC B	Model B & D & E	فرانسه	ROLLAND	شیر سیستم خشک به سایز ۳" و ۴" و ۶" و ۸" / DRY PIPE VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE	۴۳۴
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۳۸۹۲	UL & FM	-	انگلیس	SPP	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۵

نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۴۱۲۰	UL & FM	-	انگلیس	S P P	مجموعه پمپ آتش نشانی Single Stage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۶
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۴۱۲۰	UL & FM	-	انگلیس	S P P	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۷
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX۴۵۵۷	UL & FM	-	انگلیس	S P P	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Vertical در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۵۰۰۰، ۶۰۰۰، ۳۰۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۸
فاتح ستیز	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۶۶۰۴۶۶۲۴	Ex ۱۵۵۲۴	UL	UL_BFR_۸۰، ۱۰ ۱۵۰، ۲۰۰	تایوان	Z_ TIDE	شیر کاهش فشار آب سیستمهای اطفای حریق طرح فلنج با فشار ورودی حداکثر ۳۰۰ Psi و فشار خروجی ۳۰ تا ۱۰۰ Psi در سائزهای 3"، 4"، 6"، 8"	۴۳۹

شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	EX۳۹۱۰	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۴۰
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	EX۳۹۰۹	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۴۱
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	QXCZ.EX۳۹۱۱	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی In-Line در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۴۲
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	QXXW.EX۱۵۲۱۱	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۴۳

ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۱۶۳۹۴۳۰۴۹۷۰۶	UL-FM	G VRS-۳۰۰ G VF ۱۶-۳۰۰ G VRS-۱۶ ۲۵۰	هندوستان	HD fire PROTECT	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged os&y gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	۴۴۴
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۱۶۳۹۴۳۴۹۷۰۷	UL-FM	G VNR-۳۰۰ G VF ۱۶-۳۰۰ G VNR-۱۶ ۲۵۰	هندوستان	HD fire PROTECT	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged NRS gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۲۵۰ psi	۴۴۵
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۲۷۲۴۷۳۰۴۹۷۰۶	UL	HDMG ۲۵۰ HDMW۳۰۰ HDMWPN۱۶HD ۱۶	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر پروانه ای با اتصال فلنج Butterfly valve size: (۲,۲.۵,۳,۴,۵,۶,۸) inch max.working pressure :۳۰۰ psi	۴۴۶
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۲۷۲۳۰	UL	HD۹۰	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر تست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱¼, ۱½, ۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	۴۴۷
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۵۱۱۸۰۰۰۳۰۴۷۴۷۵	UL-FM	HA	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر هشدار دهنده check alarm valve size: ۳,۴,۶,۸ in max working pressure :۲۵۰ psi	۴۴۸
ایمن گستر سنگسر	۷۷۲۸۹۵۰۵	EX۵۰۵۰	UL	RC ۹	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر سیلابی deluge valve size: ۲,۲.۵,۳,۴,۶,۸ in max.working pressure :۲۵۰ psi	۴۴۹
گروه مهندسين آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۶۵۴۲	UL	TU۲۵	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	۴۵۰
گروه مهندسين آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۶۵۴۲	UL	TU۲۵	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	۴۵۱

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰		FM	TCM۲۵BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۵۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰		FM	TCM۲۵BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۵۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰		FM	TCR۲۵BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر در Clean Room، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۵۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰		FM	TCR۲۵BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر در Clean Room، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتي متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۵۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VNIV.EX۲۶۹۷۸	UL	PD۰۰۳	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر بالازن واكنش استاندارد، فشار كاري ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمائي ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VNIV.EX۲۶۹۷۸	UL	PD۰۰۴	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر بالازن واكنش سريع، فشار كاري ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمائي ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VNIV.EX۲۶۹۷۸	UL	PD۰۰۵	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر پايين زن واكنش استاندارد، فشار كاري ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمائي ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۸
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VNIV.EX۲۶۹۷۸	UL	PD۰۰۶	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر پايين زن واكنش سريع، فشار كاري ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمائي ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۸۸۷۱-۲۶۴۰	VNIV.EX۲۶۹۷۸	UL	PD۰۱۷	چين	PURELAND (PD)	اسپرينكلر ديواري واكنش استاندارد، فشار كاري ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمائي ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۶۰

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX۲۶۹۷۸	UL	PD۰۱۸	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر ديوارى واکنش سريع، فشار کارى ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۶۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX۲۶۹۷۸	UL	PD۰۰۷	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر دکوراتيو مخفی واکنش استاندارد، فشار کارى ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۶۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VNIV.EX۲۶۹۷۸	UL	PD۰۰۸	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر دکوراتيو مخفی واکنش سريع، فشار کارى ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۶۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۶۵۴۲	UL	TU۲۵	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کارى ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينکلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۶۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۶۵۴۲	UL	TU۲۵	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کارى ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينکلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۶۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۶۵۴۲	FM	TCM۲۵BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کارى ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينکلر سايزهای ۱/۲ و ۳/۴ اينچ	۴۶۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۶۵۴۲	FM	TCR۲۵BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينکلر در Clean Room. نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کارى ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينکلر سايزهای ۱/۲ و ۳/۴ اينچ	۴۶۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	EX۲۷۰۹۴	UL	-	اردن	FULLBLAZE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۴۶۸

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	EX۲۷۳۰۲	UL/FM	-	اردن	FULLBLAZE	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۶۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ed/۰۳،۴،۷،۸	LPC B	FB-SA۱۹	اردن	FULLBLAZE	جعبه آتش نشانی هوزریل به صورت دیواری با بازوی اتوماتیک/دستی ۳۰ متر شلنگ و قطر ۱۹ و ۲۵ میلی متر با نازل چرخشی جت - اسپری	۴۷۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۳۱،۳۳	LPC B	FB-CD۲	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده CO۲ وزن ۲ و ۵ کیلوگرم	۴۷۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۱۶،۱۷،۱۹	LPC B	FBFM۳S	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده فوم به حجم ۳، ۶، ۹ لیتر	۴۷۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/###	LPC B	FBPD۱E	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده پودر سه کاره ABC وزن ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۹ و ۱۲ کیلوگرم	۴۷۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۲۴،۲۵	LPC B	FBWT۶	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده آب به حجم ۶ و ۹ لیتر	۴۷۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۲۲،۲۳	LPC B	FBWC۱	اردن	FULLBLAZE	سیستم اطفای حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هودهای صنعتی (Wet Chemical) با حجم ۳، ۶ لیتر	۴۷۵
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI۰۵۲	هند	NEWAGE	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۶
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI۰۳۲	هند	NEWAGE	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۷
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI۰۶۲	هند	NEWAGE	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۸
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI۰۴۲	هند	NEWAGE	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۹

آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI۰۱۲	هند	NEWAGE	اسپرینکلر دیواری یکطرفه واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۸۰
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX۱۵۲۴۲	UL	NI۰۷۲	هند	NEWAGE	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۸۱
گروه مهندسیین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۴۱X XZ۴۱X	چین	J INAN MEIDE	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر فلنج، سایز های ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ Psi) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (۲۳۲ psi) برای نوع PN۱۶	۴۸۲
گروه مهندسیین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۸۱X XZ۸۱X	چین	J INAN MEIDE	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر Grooved، سایز های ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۳
گروه مهندسیین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۵۱X	چین	J INAN MEIDE	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال یک سر فلنج و یک سر Grooved، سایز های ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۴
گروه مهندسیین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۴۵X Z۴۵XC	چین	J INAN MEIDE	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر فلنج، سایز های ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۴ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ Psi) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (۲۳۲ psi) برای نوع PN۱۶	۴۸۵
گروه مهندسیین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۸۵X Z۸۵XC	چین	J INAN MEIDE	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر Grooved، سایز های ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۶
گروه مهندسیین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۵۵X	چین	J INAN MEIDE	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال یک سر فلنج و یک سر Grooved، سایز های ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۷
گروه مهندسیین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLXS.EX۲۶۴۱۳	UL/FM/VDS	D۳۷۱X XD۳۷۱X XD۳۷۱XL	چین	J INAN MEIDE	شیر پروانه ای ویفر، اتصال فلنج، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۸
گروه مهندسیین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLXS.EX۲۶۴۱۳	UL/FM/VDS	D۳۸۱X XD۳۸۱X	چین	J INAN MEIDE	شیر پروانه ای، اتصال Grooved، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۹

شیر پروانه ای، اتصال دنده ای، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۱/۴، ۱، ۱/۲ و ۲ اینچ، فشارکاری ۱۷۵ Psi	J INAN MEIDE	چین	XD۳۱۱	UL/FM	HLXS.EX۲۶۴۱۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۰
شیر یکطرفه دریچه ای، اتصال فلنج، سایزهای ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشارکاری ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	H۴۴X۲	UL/FM	HMER.EX۱۶۲۰۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۱
شیر یکطرفه دریچه ای، اتصال Grooved، سایز ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	H۸۴X H۸۴XF۴	UL/FM	HMER.EX۱۶۲۰۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۲
شیر یکطرفه ویفر بین فلنجی، سایزهای ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	DH۷۷X	UL	HMER.EX۱۶۲۰۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۳
صافی نوع Y، اتصال دو سر فلنج، سایزهای ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	V۴	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۲	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۴
صافی نوع Y، اتصال دو سر Grooved، سایزهای ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	J INAN MEIDE	چین	V۸	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۲	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۵
شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	J INAN MEIDE	چین	MDFU	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۶
شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	J INAN MEIDE	چین	MDFU	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۷
شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	J INAN MEIDE	چین	MDFB	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۸
شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	J INAN MEIDE	چین	MDFB	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار	۴۹۹

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	VIZY.EX۲۶۵۵۰	UL/FM	...	چين	J INAN MEIDE	لوله فولادی رده ۱۰ سايز های ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اينچ	۵۰۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	VIZY.EX۲۶۵۵۰	UL/FM	...	چين	J INAN MEIDE	لوله فولادی رده ۴۰ سايز های ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اينچ	۵۰۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۱۲۰ / ۹۰	چين	J INAN MEIDE	زانوی گالونيزه، نوع ۴۵ و ۹۰ درجه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۹۰R	چين	J INAN MEIDE	زانوی کاهنده گالونيزه، سايز ۳/۴ تا ۴ اينچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۱۳۰	چين	J INAN MEIDE	سه راه گالونيزه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۹۰R	چين	J INAN MEIDE	سه راه کاهنده گالونيزه، سايز ۳/۴ تا ۴ اينچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۲۲۰	چين	J INAN MEIDE	بوشن گالونيزه، سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۲۴۰	چين	J INAN MEIDE	تبدیل گالوانيزه، سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۳۰۰	چين	J INAN MEIDE	درپوش گالوانيزه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۸
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱		FM	۳۳۰ / ۳۴۰	چين	J INAN MEIDE	مهره ماسوره سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	۵۰۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱		FM	۲۸۰	چين	J INAN MEIDE	مغزی گالوانيزه سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	۵۱۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	VIZM.EX۶۶۶۴ ۹۸۸a۰۱	UL/FM/VDS/LP C B	۱G	چين	J INAN MEIDE	کوپلینگ Grooved نوع صلب، سايز ۱۲ تا ۱۶ اينچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲،۱/۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۳ اينچ)	۵۱۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	VIZM.EX۶۶۶۴، ۹۸۸a۱	۱ UL/FM/VDS/LP C B	۱N	چين	J INAN MEIDE	کوپلینگ Grooved نوع منعطف، سايز ۸ تا ۱۸ اينچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi (تا سايز ۶ اينچ) و ۴۵۰ Psi (سايز ۸ اينچ)	۵۱۲

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۹۰/۱۰۵/۱۱۰/۱۲۰	چين	J INAN MEIDE	Grooved, سايز ۱/۴ تا ۸ اينچ , نوع ۱۱.۲۵, ۲۲.۵, ۴۵ و ۹۰ درجه, فشار کارى Psi ۵۰۰	۵۱۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۱۳۰	چين	J INAN MEIDE	Grooved, سايز ۱/۴ تا ۸ اينچ , فشار کارى Psi ۵۰۰	۵۱۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۳G , ۳JS	چين	J INAN MEIDE	Grooved, سايز ۲ تا ۸ اينچ , فشار کارى Psi ۵۰۰	۵۱۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۲۴۰ , ۲۴۰N	چين	J INAN MEIDE	Grooved با خروجى دنده اى يا Grooved.	۵۱۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	VIZM.EX۶۴۶۴	UL/FM	۳۲۱	چين	J INAN MEIDE	Grooved, سايز ۲ تا ۱۲ اينچ , فشار کارى Psi ۳۰۰ (تا سايز ۸ اينچ) و Psi ۲۲۵ (از ۱۰ اينچ)	۵۱۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۳۰۰	چين	J INAN MEIDE	Grooved, سايز ۱/۴ تا ۱۲ اينچ , فشار کارى Psi ۵۰۰	۵۱۸
صنعت محور ايمن انديش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	EX۲۶۶۴۸	UL	-	UAE	AMAN FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانى End Suction در ظرفيت هاى ۵۰, ۱۰۰, ۱۵۰, ۵۰۰, ۷۵۰ گالن بر دقيقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کارى مناسب بايد توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنى کمپانى اصلى انجام شود.	۵۱۹
صنعت محور ايمن انديش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	EX۲۶۵۲۶	UL	-	UAE	AMAN FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانى Split Case در ظرفيت هاى ۱۰۰۰, ۱۲۵۰, ۱۵۰۰, ۲۰۰۰ گالن بر دقيقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کارى مناسب بايد توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنى کمپانى اصلى انجام شود.	۵۲۰
نار ايمن فرنام كهين	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۴۰۱	چين	IRON MAN	شيلنگ آتش نشانى (single jacket) با روکش خارجى پلى استر و لايينگ داخلى EPDM, داراى فشار تست PSI ۱۵۰, سايز ۱/۲ - ۱ اينچ	۵۲۱
نار ايمن فرنام كهين	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۴۵۱	چين	IRON MAN	شيلنگ آتش نشانى (single jacket) با روکش خارجى پلى استر و لايينگ داخلى EPDM, داراى فشار تست PSI ۱۵۰, سايز ۳/۴ - ۱ اينچ	۵۲۲
نار ايمن فرنام كهين	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۵۰۱	چين	IRON MAN	شيلنگ آتش نشانى (single jacket) با روکش خارجى پلى استر و لايينگ داخلى EPDM, داراى فشار تست PSI ۱۵۰, سايز ۲ اينچ	۵۲۳

۵۲۴	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۱/۲ - ۲ اینچ	IRON MAN	چین	IM۶۵۱	FM	۳۰۶۱۹۵۴	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن
۵۲۵	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	AIKAH PUMP	امارات		UL/FM	EX۲۶۷۲۳	۲۲۸۵۵۸۱۸	صباتام صنعت
۵۲۶	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	AIKAH PUMP	امارات		UL	EX۲۷۱۶۷	۲۲۸۵۵۸۱۸	صباتام صنعت
۵۲۷	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۱۵.۹ Wet Chemical agent دارای ۵-۶ نازل	AirFire	ایتالیا	ARFCHEF۱۰C ARFCHEF۱۲C	LPCB	۱۴۰۸a	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۵۲۸	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۲۵.۳ Wet Chemical agent دارای ۷-۱۰ نازل	AirFire	ایتالیا	ARFCHEF۱۴C ARFCHEF۱۶C ARFCHEF۱۸C ARFCHEF۲۰C	LPCB	۱۴۰۸a	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۵۲۹	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک IG-۵۵ و IG-۵۴۱ شامل سیلندرهای ۸۰ و ۱۴۰ لیتری با فشار ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه کلیه متعلقات از جمله شیر، فعالساز برقی سلونوئید، نازل، گیج فشار، شلنگ فشار قوی، منیفولد، پرشر سویچ، بست و براکت	AirFire	ایتالیا	Air Fire - Inert	VDS	S ۳۲۱۰۱۰	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۵۳۰	سیستم اطفاء حریق HFC۲۲۷ea (FM۲۰۰) شامل سیلندرهای با ظرفیت ۱۳.۷ الی ۳۴۶ لیتری به همراه کلیه متعلقات از جمله شیر، فعالساز برقی سلونوئید، نازل، گیج فشار، شلنگ فشار قوی، منیفولد و براکت	AirFire	ایتالیا	Air Fire - HFC ۲۲۷	VDS	S ۳۱۹۰۱۰	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا

پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۲۰۰۰۴	VDS	Air Fire - FK-۵-۱-۱۲	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک (FK-۵-۱-۱۲) NOVEC ۱۲۳۰ شامل سیلندرهای با ظرفیت ۱۳.۷ الی ۳۴۶ لیتری به همراه کلیه متعلقات از جمله شیر ، فعالساز برقی سلونوئید، نازل، گیج فشار، شلنگ فشار قوی، منیفولد، پرشر سویچ، بست و براکت	۵۳۱
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۱۹۰۰۲	VDS	Air Fire - Co۲	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک C۰۲ شامل سیلندرهای با ظرفیت ۶۷.۵ ، ۸۰ لیتری و ... به همراه کلیه متعلقات از جمله شیر ، فعالساز برقی سلونوئید، نازل، گیج فشار، شلنگ فشار قوی، منیفولد، پرشر سویچ، بست و براکت	۵۳۲
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	U Q G S ۲.S ۳۶۴۱۷ ۱۴۰۸b/۰۱-۵	UL/LPC B	Arman Fire	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق موضعی فایرتیوب با گاز HFC۲۲vea (FM۲۰۰) و (FK-۵-۱-۱۲) NOVEC ۱۲۳۰ شامل سیلندرهای ۱.۳ الی ۷.۵ لیتری جهت اطفاء فضاهای کوچک مانند رک، تابلو برق، کابینت باطری و ...	۵۳۳
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	۱۴۰۸a	LPC B	Arman Fire-Chel	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هودهای صنعتی Pre Engineered حجم مخزن Wet Chemical Agent LTR ۱۵.۹ دارای ۵-۶ نازل	۵۳۴
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	۱۴۰۸a	LPC B	Arman Fire-Chel	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هودهای صنعتی Pre Engineered حجم مخزن Wet Chemical Agent LTR ۱۵.۹ دارای ۷-۱۰ نازل	۵۳۵
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	EX۲۶۷۶۰	UL FM	YS-H۶۱,۶۲	تایوان	Y.S VALVE	شیر تست و تخلیه سیستم اطفای اسپرینکلر رزوه ای سایز ۱/۴ ، ۱/۲ ، ۱ و ۲ اینچ - فشار کاری ۳۰۰ psi	۵۳۶
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۱	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۳۷

آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۲	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ و ۱۸۲ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۳۸
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۳	تایوان	Protector	اسپرینکلر - مخفی - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۳۹
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۴	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۴۰
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۴۱
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۴۲
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۷	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۴۳
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS۰۰۸	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۴۴
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS۲۱۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	۵۴۵
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS۲۱۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	۵۴۶

۵۴۷	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS ۲۲۵	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۴۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS ۲۲۶	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۴۹	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS ۲۱۷	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۵۰	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS ۲۲۷	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۵۱	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS ۱۸۲	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۵۲	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	Protector	تایوان	Model H	UL	EX۵۳۲۲	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۵۳	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	Protector	تایوان	Model P	UL	EX۵۳۲۲	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۵۴	شیر سیلابی سایز ۲، ۲.۵، ۳ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model P	UL	EX۵۳۳۲	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۵۵	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model A	UL	EX۵۳۳۲	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر

۵۵۶	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model H۲	UL	EX۵۳۳۲	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۵۷	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model H۲	UL	EX۵۳۳۲	۴۴۶۸۵۱۹۰	آتش تاو ایمن گستر
۵۵۸	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	IS S S	مصر	-	UL/FM	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۵۹	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	IS S S	مصر	-	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۶۰	شیر پروانه ای مدل گرو با فشار کاری ۳۰۰ psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-G D-۳۸۱X	UL/FM	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۶۱	شیر پروانه ای مدل ویفر با فشار کاری ۳۰۰ psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-WD-۳۷۱X	UL/FM	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۶۲	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی با فشار کاری ۲۵۰ psi با ورودی شیر سایز ۵-۱/۴ اینچ و با دو خروجی سایز ۱/۲ اینچ و یک خروجی ۴-۱/۲ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۷-MH-۱۵۱۰FA MBK۱۷ MH-۱۵۱۰A	UL/FM	EX۲۷۵۵۶ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۹ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷-MH-XC ۳۰۰	یونان	Mobiak	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۰۰psi - نصب به صورت افقی و عمودی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۵۶۳
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۹	UL	MBK۱۷-MH-XC ۳۵۰G	یونان	Mobiak	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۵۰psi - نصب به صورت افقی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch	۵۶۴
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷-QSCZG	یونان	Mobiak	نشانگر دیواری باز و بسته بودن خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ WALL INDICATOR POST,	۵۶۵
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷-ZSQ	یونان	Mobiak	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ UNDERGROUND INDICATOR POST	۵۶۶
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	۱۷-Z۴۱-۳۰۰ ۱۷-Z۴۵-۳۰۰	یونان	Mobiak	شیردروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج مدل OS&Y و NRS فشار کاری ۳۰۰psi Size: ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	۵۶۷
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	۱۷-Z۴۱ ۱۷-Z۴۸۱ ۱۷-Z۸۱ ۱۷-Z۴۵ ۱۷-Z۴۸۵ ۱۷-Z۸۵	یونان	Mobiak	شیردروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج ، دوسرگرو و یک سر فلنج و یک سرگرو ، مدل OS&Y و NRS - با فشار کاری ۲۰۰psi Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	۵۶۸
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ab/۰۱ ۱۱۵۳Ab/۰۲	LPCB	۰۶-۰۴۳A-۰۰۰ ۰۶-۰۴۳A۱-۰۰۰	یونان	Mobiak	شیردروازه ای با آلایز مس ، سایز ۱ اینچ ، مخصوص فایر باکس به صورت فلکه ای و اهرمی	۵۶۹
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ae/۰۱ ۱۱۵۳Ae/۰۲	LPCB	۰۶-۱۹۸A-۰۰۰ ۰۶-۱۹۸A۱-۰۰۰	یونان	Mobiak	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	۵۷۰
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ae/۰۳ ۱۱۵۳Ae/۰۴	LPCB	۰۶-۱۹۸B-۰۰۰ ۰۶-۱۹۸B۱-۰۰۰	یونان	Mobiak	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر با ورودی نری و مادگی سایز ۲.۱/۲ ، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	۵۷۱

فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۳ ۱۰۳۸S a/۰۴	LPC B	۱۰-SJR-۱۰B ۱۴-SJR-۰۶B	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm و طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۷۲
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۹ ۱۰۳۸S a/۱۱	LPC B	MBK۱۴-SJR-۱۳ MBK۱۴-SJR-۱۵	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۷۳
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۶ ۱۰۳۸S a/۰۷	LPC B	۱۰-SJR-۰۲A ۱۰-SJR-۰۲B	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی ثابت ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۷۴
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۱ ۱۰۳۸S a/۰۲	LPC B	۱۴-SJR-۰۸A ۱۰-SJR-۰۷B	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۷۵
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸S a/۰۸ ۱۰۳۸S a/۱۰	LPC B	۱۴-SJR-۱۲A ۱۴ SJR-۱۴A	یونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	۵۷۶
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۶۴۰۸	UL	MZQE	یونان	Mobiak	شیلنگ آتش نشانی برزنتی دولایه با سایز ۱-۱/۲" و ۲-۱/۲" با فشار تست Psi ۳۰۰	۵۷۷
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ad/۰۱	LPC B	۰۸-۲۰۳-۰۰	یونان	Mobiak	شیرسیامی چهار راهی با سایز خروجی ۱۵۰mm (۶")	۵۷۸
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ad/۰۲	LPC B	۰۸-۲۰۲-۰۰	یونان	Mobiak	شیرسیامی دوراهی با سایز خروجی ۱۰۰mm (۴")	۵۷۹
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ac/۰۱	LPC B	۰۷-۱۰۸C-۰۰	یونان	Mobiak	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر(۱/۲") با ورودی نری ۲" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	۵۸۰
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ac/۰۲	LPC B	۰۷-۱۰۸A-۰۰	یونان	Mobiak	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر(۱/۲") با ورودی مادگی ۴" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	۵۸۱

فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	S ۳۱۸۰۰۳	VDS	HFC-SYS-۲۵ HFC-SYS-۴۲	یونان	Mobiak	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea (FM ۲۰۰) با فشار سیلندر ۴۲ و ۲۵ بار، سایزهای سیلندر (۱۴.۵lt و ۳۲lt و ۵۰lt و ۹۰lt و ۱۲۰lt و ۱۵۰lt) به همراه شیرفعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی، دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۵۸۲
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۸	UL	MBK۱۹-WET ALARM-VALV	یونان	Mobiak	شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر (Wet alarm valve) Size: ۴, ۶ inch با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸۳
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۳-MBK۱۹-S UPRIG HT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸۴
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۴-MBK۱۹-C UPRIG HT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش سریع (QR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸۵
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۵-MBK۱۹-S PENDENT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸۶
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۶-MBK۱۹-C PENDENT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش سریع (QR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸۷
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۱۷-MBK۱۹-S HORIZONTA	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸۸
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۱۸-MBK۱۹-C HORIZONTA	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش سریع (QR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸۹
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۷-MBK۱۹-S CONCEALE	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۹۰
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MBOO۸-MBK۱۹ CONCEALE	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش سریع (QR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۹۱

فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۹۳۱	UL	-	یونان	Mobiak	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۵۰۰، ۴۵۰۰، ۵۵۰۰، ۶۵۰۰، ۷۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف	۵۹۲
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۰۱	UL	-	یونان	Mobiak	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۹۳
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	S ۳۲۰۰۰۲	VDS	Minoas ۲۰۰,۳۰۰	یونان	Mobiak	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱ - IG-۱۰۰ - IG-۵۴۱ - IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۵۹۴
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۵۳۴a	LPC B	MBK۱۵- ۰۹,۱۲,۱۶(۰)FCS	یونان	Mobiak	پکیج سیستم اطفاء اتوماتیک گازی آشپزخانه (ABF – Wet) ۹ (Chemical) لیتری (حداکثر ۴ نازل) و ۱۲ لیتری (حداکثر ۶ نازل) و ۱۶ لیتری (حداکثر ۸ نازل) به همراه کلیه متعلقات توجه: در انتخاب این مجموعه باید کلیه الزامات استاندارد و طراحی به صورت جداگانه بررسی گردد. این مجموعه ممکن است برای هر آشپزخانه ای مناسب نباشد.	۵۹۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	USQTS ۷۳۹	UL	WFD #	چین	System Sensor	دکتور جریان آب (فلوسویچ) مناسب برای لوله ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ Waterflow Detector	۵۹۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	USQTS ۷۳۹	UL	OSY۲ PIBV۲ PSP۱	چین	System Sensor	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی مناسب برای شیرهای دستی Supervisory Switch	۵۹۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	USQTS ۷۳۹	UL	EPS #	چین	System Sensor	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفاء مناسب برای سیستم های خشک بصورت سوییچ فشار Pressure Switch	۵۹۸

۵۹۹	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	DAEJ IN SANUP	کره جنوبی	DJ ۲۵UB	UL LPC B	VENF.EX۱۵۰۸۳ ۱۲۹۸a	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۰۰	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	DAEJ IN SANUP	کره جنوبی	DJ ۲۵B	UL FM	VENF.EX۱۵۰۸۳ ۳۰۵۳۳۰۸	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۰۱	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ استاندارد Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۳	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸ ۸۸۰۹۱۹۷۷	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا
۶۰۲	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ استاندارد Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۷	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸ ۸۸۰۹۱۹۷۷	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا
۶۰۳	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ استاندارد Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۹	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸ ۸۸۰۹۱۹۷۷	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا
۶۰۴	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ سریع Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های کروم و برنجیو درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۳	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸ ۸۸۰۹۱۹۷۷	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا
۶۰۵	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ سریع Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ و رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت- ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۷	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸ ۸۸۰۹۱۹۷۷	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا
۶۰۶	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ سریع Kfactor: ۵۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۹	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸ ۸۸۰۹۱۹۷۷	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا

۶۰۷	، سیستم تر دارای سایزهای ۲ ALARM CHECK VALVE psi اینچ و فشار کاری ۳۰۰، ۴، ۳، ۲۱/۲	Duyar	ترکیه	Y۴۰۱۰	UL	EX۱۶۳۸۵	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۰۸	شیر تست و درین دارای سایزهای ۱، ۱۱/۴، ۱۱/۲، ۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi Kfactor : ۵.۶ و ۸.۰	Duyar	ترکیه	Y۴۰۳۰	UL	EX۱۶۳۵۸	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۰۹	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲/۲۱، ۳-، ۴، ۶-، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi	Duyar	ترکیه	Y۴۰۴۰	FM	EX۱۵۷۹۹	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۱۰	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲/۲۱، ۳-، ۴، ۶-، ۸ اینچ و فشار کاری ۱۷۵ psi	Duyar	ترکیه	T۱۴۲۵	UL	EX۱۵۷۹۹	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۱۱	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲/۲۱، ۳-، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال GROOVE	Duyar	ترکیه	Y۴۰۲۵	UL	EX۲۶۹۳۹	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۱۲	اسپرینکلر مخفی (کانسید) با پاسخ سریع ۵.۶ Kfactor سایز ۱/۲ اینچ درجه حرارت‌های ۵۷-۶۸ درجه سانتی گراد ضریب	Duyar	ترکیه	DU-3428	UL	EX۲۶۹۳۹	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۱۳	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲/۲۱، ۳-، ۴، ۵، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال WAFER	Duyar	ترکیه	Y۴۰۲۱ Y۴۰۲۰	UL	EX۲۶۹۳۹	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۱۴	وسیله تشخیص جریان (فلوسوییچ) دارای سایزهای ۲-، ۲۱/۲، ۳، ۴، ۶- فشار کاری ۳۰۰ PSI اتصال GROOVE	Duyar	ترکیه	Y۴۰۷۰ Y۳۰۰۳	UL	EX۲۸۰۱۲ S۳۶۴۶۸	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۱۵	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJ in (APC)	چین	MH-XQH-۳۰۰	UL	EX۱۶۳۸۴	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۱۶	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ	NingJ in (APC)	چین	XQH-۳۵۰ XQH-۳۵۰F XQH-۳۵۰FG-A MH-XQH-۳۵۰-F	UL	EX۱۶۳۸۴	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۴	UL	MH-XQH-۳۵۰G MH-XQH-۳۵۰G MH-XQH-۳۵۰G MH-XQH-۳۵۰G	چين	NingJ in (APC)	شير يکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت افقى - بيشتريين فشار کارى: ۳۵۰psi - سايز ۲ الى ۸ اينچ	۶۱۷
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۵۶۶۷	UL	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۴۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A)	چين	NingJ in (APC)	شير دروازه اى- GATE VALVES - نوع OS&Y- بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi , ۲۰۰psi - سايز ۲ الى ۱۲ اينچ	۶۱۸
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	GD-۳۸۱X GD-۳۸۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - Groove - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲ الى ۱۲ اينچ	۶۱۹
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - Wafer - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲ الى ۱۲ اينچ	۶۲۰
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HFGD-۳۸۱X HFGD-۳۸۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - يک سر فلنج يک سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۲۱
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HFGD-۳۸۱X-۱۷۵ HFGD-۳۸۱Y-۱۷۵	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - يک سر فلنج يک سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۱۷۵psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۲۲
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HGD-۳۸۱X HGD-۳۸۱Y	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - دو سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۳۰۰psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۲۳
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HGD-۳۸۱X-۱۷۵ HGD-۳۸۱Y-۱۷۵	چين	NingJ in (APC)	شير پروانه اى - دو سر Groove - بيشتريين فشار کارى: ۱۷۵psi - سايز ۲.۵ الى ۱۰ اينچ	۶۲۴
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	VPLX.EX۲۸۹۳۱	UL	ssbj-۳۰۰ff	چين	NingJ in (APC)	شير کنترل تر سيستم اسپرينکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سايز ۳, ۴, ۶ و ۸, ۱۲ اينچ - فشار کارى ۱۷۵psi Wet alarm valve	۶۲۵
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	VLFT.EX۲۸۹۱۶	UL	GY...X	چين	NINGJ IN (APC)	شير سيلابى به همراه متعلقات Deluge valve بيشتريين فشار کارى: ۲۵۰PSI سايز ۲ الى ۸ اينچ با اتصالات مختلف فلنج و گروو و	۶۲۶
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	FM۲۳۱۱	UL	PEE ۰۰A/۰۰B	چين	NingJ in (APC)	مانومتر (فشار سنچ) Pressure Guage سايز صفحه: ۴ اينچ و ماکسيموم فشار: ۳۰۰psi	۶۲۷
آوند انرژى	۷۱۱۹۲	USQT.S۳۶۴۳۷	UL	ZSJZ-YM-۴۵۰	چين	NingJ in (APC)	دتکتور جريان آب مناسب برای لوله ۲ اينچ تا ۸ اينچ Waterflow Detector	۶۲۸

هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0001	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	۶۲۹
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0002	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۶۸	۶۳۰
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0003	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	۶۳۱
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0004	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۶۸	۶۳۲
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0005	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۷۹و۶۸و۵۷	۶۳۳
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0006	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۶۸	۶۳۴
هیرکازه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	U t0007	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر نوع متعارف استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶ ، حداکثر فشار ۱۷۵psi ، دمای عملکرد ۶۸	۶۳۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۱، ۲، ۴، ۶ و ۹ کیلوگرمی پودر و گاز تحت فشار با پودر ABC	۶۳۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده گازی ۲، ۵ کیلوگرمی دی اکسید کربن (جنس سیلندر: استیل / آلومینیوم / کروم مولیبدن استیل)	۶۳۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۶، ۹ لیتری تحت فشار فوم	۶۳۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۹ لیتری تحت فشار آب	۶۳۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۹ لیتری کارتریج داخل فوم و کارتریج داخل آب	۶۴۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۷۵۳۳	bsi	FEX۲۲#	مالزی	SRI	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی کارتریج خارج پودر و گاز با پودر ABC	۶۴۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۷۵۳۳	bsi	FEX۲۲#	مالزی	SRI	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی تحت فشار پودر و گاز با پودر ABC	۶۴۲

۶۴۳	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۱۹ میلیمتر	SRI	مالزی	HRS ۰۳۲,۳۴,۲۸,۳۰ SS-۰۲۲-RD	bsi	KM ۵۱۸۵۷	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۴۴	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۲۵ میلیمتر	SRI	مالزی	HRS ۰۳۱,۳۳,۲۷,۲۹ SS-۰۲۲-RD	bsi	KM ۵۱۸۵۷	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۴۵	اسپرینکلر بالازن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۱۰۰U	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)
۶۴۶	اسپرینکلر پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۱۰۰P	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)
۶۴۷	اسپرینکلر بالازن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۲۰۰U	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)
۶۴۸	اسپرینکلر پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۲۰۰P	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۴	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)
۶۴۹	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۷۴، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۱۰۰F	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)
۶۵۰	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۷۴، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) $k=5.6$ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۲۰۰F	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)

نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۱-FF۳۰۰	چین	Top-Safe	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۵۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۱-GG۳۰۰	چین	Top-Safe	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۵۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۲-۳۰۰ FF	چین	Top-Safe	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Flanged)سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۵۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۲-۳۰۰ GG	چین	Top-Safe	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۵۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۲۰	UL	TS-BV۰۱	چین	Top-Safe	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفر Butterfly Valve (wafer) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۵۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۲۰	UL	TS-BV۰۲	چین	Top-Safe	شیر قطع کن پروانه ای در مدل (Grooved) Butterfly Valve سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۵۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۹	UL	TS-CV۰۱	چین	Top-Safe	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۵۷
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۹	UL	TS-CV۰۲	چین	Top-Safe	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۶۵۸

۶۵۹	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-SR۰۱	UL	EX۲۷۸۲۱	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن
۶۶۰	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-SR۰۲	UL	EX۲۷۸۲۱	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن
۶۶۱	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	Top-Safe	چین	TS-IP۰۱	UL	EX۲۷۸۲۲	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن
۶۶۲	شیر ایستگاهی با نشانگر در مدل دیواری Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	Top-Safe	چین	TS-IP۰۲	UL	EX۲۷۸۲۲	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	نار ایمن فرنام کهن
۶۶۳	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۴SSU	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۴	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۲SSP	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۵	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۳QR	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۶	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۵QR	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۷	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۰۹/RD۰۱۰ RD۱۰۵	UL/ FM	EX۱۵۱۸۲ ۵۶۶b	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۶۸	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۷۲ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۱۰۷	LPCB/ CE	۵۶۶b	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

۶۶۹	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۶۰	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۰	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۶۱	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۱	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد و سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۴۲، RD۰۴۳ RD۰۴۲، RD۰۵۳	UL/ FM/ LPC B/ VDS	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۲	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و سریع سایز ۳/۴" دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۴۴، RD۰۴۵ RD۰۵۴، RD۰۵۵	UL/ FM/ LPC B/ VDS	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۳	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر سایز ۱ به ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های : ۰.۷۰۰، ۱.۰۰۰، ۱.۲۰۰، ۱.۵۰۰، ۱.۸۰۰ (میلی متر)	Rapidrop	انگلستان	SP	UL/ LPC B	EX۴۹۵۷، ۵۶۶a	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۴	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱ به ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های : ۰.۷۰۰، ۱.۰۰۰، ۱.۲۰۰، ۱.۵۰۰، ۱.۸۰۰ (میلی متر)	Rapidrop	انگلستان	SPB	FM	-	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۵	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange	Rapidrop	انگلستان	B, D & E	UL FM LPC B	EX۱۵۲۹۷، ۵۶۶b،	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۶	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi اتصال flange-flange	Rapidrop	انگلستان	C	UL FM LPC B	EX۱۵۲۹۷	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۷	شیر کنترل خشک اسپرینکلر با متعلقات Dry Pipe Valve سایز ۶" و ۴" فشار کار ۱۷۵Psig	Rapidrop	انگلستان	B-E	UL/ FM	EX۱۶۱۷۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

۶۷۸	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵، "۳، "۴، "۶ و "۸ Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰ psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	Rapidrop	انگلستان	A , H ۵۰۱ , ۵۰۲ , ۵۰۳ DS	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۷۹	سیستم پیش عملگرا در سایز "۲.۵، "۳، "۴، "۶ و "۸ Pre- Action فشار کاری ۲۵۰ psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	Rapidrop	انگلستان	DDX	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۰	مخزن ذخیره کف آتش نشانی Foam Bladder Tank در ظرفیت از ۵۳ گالن تا ۳۹۶۳ گالن	Rapidrop	انگلستان	BT	UL	EX۲۷۸۸۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۱	انواع کف آتش نشانی از نوع کم توسعه، توسعه متوسط و پر توسعه جهت استفاده در سیستم های اطفاء دستی و اتوماتیک	Rapidrop	انگلستان	RD AFFF, RD F AR AFFF, RD / FFP	UL	EX۲۷۸۸۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۲	نازل سرعت متوسط در سایز و زوایای مختلف Medium Velocity Nozzle	Rapidrop	انگلستان	A, AS, B BS & E	UL/ FM	EX۱۵۵۲۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۳	نازل با سرعت زیاد در سایز و زوایای پاشش مختلف High Velocity Nozzle	Rapidrop	انگلستان	HV- AS with Strainer	UL	EX۱۵۵۲۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۴	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار بین فلنجی و گروو سایز "۲.۵، "۳، "۴، "۶ و "۸ Wafer Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	HRW۳۰۰ ۲۲۰، ۲۲۱ HRG۳۰۰ ۲۱۵، ۲۱۶	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۵	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار Lug Type سایز "۲.۵، "۳، "۴، "۶ و "۸ Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	۲۱۷	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۶	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار از نوع رزوه ای سایز "۱، "۱.۴، "۱.۲، "۲ Butterfly Valve فشار کار ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	۲۰۲	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

۶۸۷	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ psi	Rapidrop	انگلستان	۱۰۳FF، ۱۰۳ G G ۱۱۳.۱FF، ۱۱۳.۱ G G	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۸	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "۲۰" و "۲۴" - فشار کار ۲۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	OS F۲۰۰	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۹	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	OS F۳۰۰	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۰	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲۰" و "۲۴" - فشار کار ۲۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	PIV۲۰۰	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۱	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	PIV۳۰۰	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۲	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۲۵۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	۱۰۴FF	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۳	شیر یکطرفه Swing type، دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	CVF۳۰۰ ۳۰۴، ۳۰۵ ۳۰۲/ ۳۰۱	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۴	صافی Y Type، دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲"	Rapidrop	انگلستان	YSG ۱۷۵ YSF ۱۷۵، ۷۰۱، ۷۰۳	UL	EX ۱۵۳۰۶	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۵	نشانگر عمودی و دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Post Indicator	Rapidrop	انگلستان	IP WP	UL/ FM	EX ۱۵۳۰۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۶	شیر هیدرانت، فشار کار ۲۵۰ Psig، Dry Barrel fire Hydrant	Rapidrop	انگلستان	RD-FM ۱۵۱۰	FM	-	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۴۱۰	UL	TDV	انگلستان	Rapidrop	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۱۷۵Psig سایز ۱" ، ۱.۲۵"	۶۹۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۴۱۰	UL/ FM	۸۰۱/A۶۱	انگلستان	Rapidrop	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۳۰۰ Psig سایز ۱" ، ۱.۲۵" ، ۱.۵" ، ۲"	۶۹۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۹۵۲	UL/ FM	۱۳۰، ۱۳۰S، ۱۲۰، ۲۰R، ۹۰، ۹۰S، ۱N، ۱NS، ۱G، ۱G S	انگلستان	Rapidrop	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و ... G rooved Fitting & C ouplings	۶۹۹
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۶۱۳۳	UL/ FM	BC۰۱، CH۰۱ CH۰۱	انگلستان	Rapidrop	آویز و بست شبکه اسپرینکلر در سایز و مدل‌های مختلف Pipe Hangers	۷۰۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	۵۶۶g	LPC B	۴۰۱، ۴۰۲، ۵۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶ & ۴۰۷	انگلستان	Rapidrop	قرقره آتش نشانی با شیلنگ و متعلقات در انواع دستی و اتوماتیک Fire Hise Reel	۷۰۱
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۷۸۸۲	UL	۴۲۰، ۴۲۱	انگلستان	Rapidrop	شلنگ آتش نشانی نواری Lay-Flat از نوع نخ پرلون سایز ۱.۵ و ۲ و ۲.۵ اینچ	۷۰۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	KM ۶۶۲۲۱۶	BS I-Kitemark	HV۰۰۷-HV۰۰۵	انگلستان	Rapidrop	شیر زاویه ای Landing Valve سایز ۲.۵"	۷۰۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	KM ۶۶۲۲۱۶	BS I-Kitemark	DC۷۰۷-DC۷۰۸	انگلستان	Rapidrop	اتصال آتش نشانی با ۲ و ۴ خروجی Breeching Inlet Valve	۷۰۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۸۵۷۰	UL	RDG S S	انگلستان	RapidRop	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷-ea در ظرفیت‌های : ۳۶۹ و ۳۰۰، ۲۴۰، ۲۰۰، ۱۸۰، ۱۵۰، ۱۲۰، ۱۰۰، ۵۲، ۳۲، ۱۶، ۹، لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	۷۰۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۸۵۷۰	UL	RDG S S	انگلستان	RapidRop	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی (FK-۵-۱-۱۲) NOVEK در ظرفیت‌های : ۹، ۱۶، ۳۲، ۵۲، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۳۶۹ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	۷۰۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S ۳۶۳۴۷- FMWFD	UL/FM	RDWFD R-۲	انگلستان	RapidRop	فلوسوئیچ Water Flow Detector سایز (اینچ) ۲، ۲ ۱/۲، ۳، ۴، ۶ و ۸	۷۰۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S ۳۶۳۴۷- FMPS	UL/FM	RDPS ، RDIPS	انگلستان	RapidRop	پرشر سوئیچ سایز ۱/۲ اینچ	۷۰۸

۷۰۹	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y جهت نصب در سایزهای مختلف شیر	RapidRop	انگلستان	۲-RDOSYS	UL/FM	S۳۶۳۴۷-FMOS	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۰	شیر کاهنده و کنترل فشار Pressure Reducing Valve. سایز (اینچ) ۲، ۳/۴، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ Psi	RapidRop	انگلستان	۵۰۵	FM	FM۵۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Hoprizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Armstrong	کانادا	-	UL/FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۲	مجموعه پمپ آتش نشانی Hoprizontal End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Armstrong	کانادا	-	UL/FM	EX۵۰۵۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	۱۳۷۱	UL/FM	-	کانادا	Armstrong	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical In Line در ظرفیت های ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۷۱۳
شرکت صباتام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۷۶۹۹	UL	VTN۰۱	چین	Flowcom	شیرتست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱¼, ۱½, ۲ in max working pressure : ۳۰۰ psi	۷۱۴
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	G T۰۰۳	چین	G UTA FIRE	اسپرینکلر - بالازن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۱۵
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	G T۰۰۴	چین	G UTA FIRE	اسپرینکلر - بالازن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۱۶
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	G T۰۰۵	چین	G UTA FIRE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۱۷
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	G T۰۰۶	چین	G UTA FIRE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۱۸
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	G T۰۰۱	چین	G UTA FIRE	اسپرینکلر - دیواری - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۱۹
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	G T۰۰۲	چین	G UTA FIRE	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۲۰
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	G T۰۰۷	چین	G UTA FIRE	اسپرینکلر - متعارف (Old style) - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶	۷۲۱

۷۲۲	حباب شیشه ای اسپرینکلر استاندارد دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد	Day Impex	انگلستان	Style ۹۳۷	UL	EX۳۹۴۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوبلینگ
۷۲۳	حباب شیشه ای اسپرینکلر واکنش سریع دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد	Day Impex	انگلستان	Style ۹۴۱	UL	EX۳۹۴۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوبلینگ
۷۲۴	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Unbraided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰ PSI	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۲۷-S	UL	EX۱۵۱۹۲	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۲۵	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Braided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰ PSI	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۲۷-S B	UL	EX۱۵۱۹۲	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۲۶	اسپرینکلر پائین زن - واکنش استاندارد -سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۷۹-۶۸-۵۷ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k=۵۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۰۰۱-PS	UL	EX۱۵۹۹۱	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۲۷	اسپرینکلر بالا زن - واکنش استاندارد -سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷- ۷۹-۶۸ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k=۵۶ -بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ ۰۰۲-US	UL	EX۱۵۹۹۱	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۲۸	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی آرگون IG۰۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G IELLE	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۲۹	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی نیتروژن IG۱۰۰ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G IELLE	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۳۰	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۵ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G IELLE	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد
۷۳۱	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۴۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	G IELLE	ایتالیا	G L-INERT	VdS	S ۳۱۷۰۰۷	۸۸۳۰۸۵۶۴	تک لاد

شرکت ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۶۶۵۱	UL	-	مجارستان	EBITT	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۷۳۲
شرکت ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۶۶۵۱	UL	-	مجارستان	EBITT	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۷۳۳
انرژی تهویه پردیس	۸۸۳۱۶۷۲۴	EX۱۵۷۴۳	UL/FM	-	ترکیه	Standart Pompa	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۷۳۴
انرژی تهویه پردیس	۸۸۳۱۶۷۲۴	EX۱۵۶۹۳	UL/FM	-	ترکیه	Standart Pompa	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۷۳۵

۷۳۶	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Wafer Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۲۵W-۳۰۰ ۲۵W-۲۵۰ ۲۵W-۲۰۰	UL	EX ۱۶۴۴۷	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۳۷	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Lug Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۲۵L-۳۰۰ ۲۵L-۲۵۰ ۲۵L-۲۰۰	UL	EX ۱۶۴۴۷	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۳۸	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated G rooved Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۲۵G G-۳۰۰ ۲۵G G-۲۵۰ ۲۵G G-۲۰۰	UL	EX ۱۶۴۴۷	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۳۹	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated G rooved Ends) (Ductile Iron Body) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	G ALA	چین	۲۰G G-۳۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۵۱۳۹۱ EX ۱۶۴۴۷	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۴۰	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS &Y Type-Flanged End) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۳۳۳FF-۳۰۰ ۳۳۳FF-۲۵۰ ۳۳۳FF-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا

صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	FM UL	۳۳۳FG-۳۰۰ ۳۳۳FG-۲۵۰ ۳۳۳FG-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) Resilient Seated OS & Y Type-Flange-G roo (Ends سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۴۱
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	FM UL	۳۳۳G G-۳۰۰ ۳۳۳G G-۲۵۰ ۳۳۳G G-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) Resilient Seated OS & Y Type-G roove-G roo (Ends سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۴۲
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۳۳J J-۳۰۰ ۳۳۳J J-۲۵۰ ۳۳۳J J-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS & Y Type-MJ -MJ End سایز (اینچ): ۳ - ۴ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۴۳
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۳۳FJ-۳۰۰ ۳۳۳FJ-۲۵۰ ۳۳۳FJ-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS & Y Type-Flanged-MJ E سایز (اینچ): ۳ - ۴ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۴۴
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX ۱۶۳۷۴	UL	۵۵FF	چین	G ALA	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi	۷۴۵
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX ۱۶۳۷۴	UL	۵۰G G-۳۶۵	چین	G ALA	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated G rooved Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	۷۴۶
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX ۱۶۳۷۴	UL	۵۰G G P-۳۶۵	چین	G ALA	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل Resilient Seated G rooved Ends Riser) (Shotgun) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	۷۴۷

صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	UL FM	۳۲۲FF-۳۰۰ ۳۲۲FF-۲۵۰ ۳۲۲FF-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۴۸
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	UL FM	۳۲۲FG-۳۰۰ ۳۲۲FG-۲۵۰ ۳۲۲FG-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) Resilient Seated NRS Type-Flange-G roove (Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۴۹
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX ۱۶۳۷۳	UL FM	۳۲۲G G-۳۰۰ ۳۲۲G G-۲۵۰ ۳۲۲G G-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) Resilient Seated NRS Type-G roove-G roov (Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۵۰
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۲۲J J-۳۰۰ ۳۲۲J J-۲۵۰ ۳۲۲J J-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-MJ -MJ Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۵۱
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۲۲FJ-۳۰۰ ۳۲۲FJ-۲۵۰ ۳۲۲FJ-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-Flanged-MJ En سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۵۲
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	۰۰۰۳۰۴۹۲۴۷ EX ۱۶۳۷۶	UL FM	G ۳۸۸ W۳۸۸	چین	G ALA	شیر ایستگاهی عمودی باز و بسته بودن خط آتش نشانی با نشانگر سایز ۴ تا ۱۲ اینچ Indicator Post -Wall / Underground Type	۷۵۳
صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX ۱۶۳۷۵	UL	۷۰FF-۳۰۰ ۷۰FF-۲۵۰ ۷۰FF-۲۰۰	چین	G ALA	صافی نوع Y (Flange-Flange Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۵۴

۷۵۵	صافی نوع Y (Flange-G roove Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۷۰FG-۳۰۰ ۷۰FG-۲۵۰ ۷۰FG-۲۰۰	UL	EX ۱۶۳۷۵	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۵۶	صافی نوع Y (G roove-G roove Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	G ALA	چین	۷۰G G-۳۰۰ ۷۰G G-۲۵۰ ۷۰G G-۲۰۰	UL	EX ۱۶۳۷۵	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۵۷	شیر تخلیه هوا (AIR RELEASE VALVES) سایز (اینچ): ۰.۵ - ۳/۴ - ۱ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi	G ALA	چین	۹۷۱۲	FM	PR ۴۵۲۰۲۸	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۵۸	فلوسوئیچ Water Flow Switch, Paddle Type بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸	G ALA	چین	۱۰۴۲-V	UL&FM	US Q T.S ۳۶۶۸۴	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۵۹	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi سایز (اینچ): ۱/۴، ۱، ۱-۱/۴، ۱-۱/۲، ۲	G ALA	چین	۱۶۰۱	UL&FM	EX ۲۹۰۹۲	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۶۰	شیر یک طرفه (Check Valve) در مدل (Resilient Seated Wafer Ends) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	G ALA	چین	۵۰W	UL	EX ۱۵۹۵۹	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۶۱	هایدرنت ایستاده (Dry & Wet Barrel Fire Hydrant) سایز (اینچ): ۴، ۶ بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	G ALA	چین	F ۱۵۱۱-۱H۱P F ۱۵۱۰	UL&FM	EX ۲۸۷۲۹	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۶۲	شیر ایستگاهی عمودی باز و بسته بودن خط آتش نشانی با نشانگر سایز ۴" تا ۱۲ اینچ Indicator Post- Underground Type	G ALA	چین	G ۳۲۲	FM	EX ۱۶۳۷۶	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا

۷۶۳	شیر سه راهی توپی (۳Way Globe) سایز (اینچ): ۱/۴ بیشترین فشار کاری: ۶۰۰ psi	G ALA	چین	۱۶۴۳	UL	EX۲۹۰۹۱	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۶۴	شیر توپی (Ball) سایز (اینچ): ۲.۲-۱.۱/۲-۱/۴, ۳/۸, ۱/۲, ۳/۴, ۱.۱/۴ بیشترین فشار کاری: ۶۰۰ psi	G ALA	چین	۱۶۴۰	UL	EX۲۹۰۹۱	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۶۵	Pressure-reducing and -Restricting Devices شیر تعدیل فشار سایز (اینچ): ۱-۱/۲, ۲-۱/۲ بیشترین فشار کاری: ۱۷۵ psi	G ALA	چین	۱۶۲۰	UL&FM	EX۲۹۰۹۳	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۶۶	Fire Department Connections شیر اتصال ماشین آتشنشانی سایز (اینچ): ۶, ۴ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	G ALA	چین	۱۶۵۰ ۱۶۵۲	UL&FM	EX۲۹۰۹۰	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۶۷	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳, ۴, ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	G ALA	چین	۵۰W	UL	FM۴۶۸۵۳۳	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۶۸	Hose Valves شیر زاویه ای اتصال شیلنگ آتشنشانی سایز (اینچ): ۱-۱/۲, ۲-۱/۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	G ALA	چین	۱۶۱۵	UL&FM	EX۲۹۰۹۴	۴۵۹۸۶۰۰۰ ۴۴۲۴۵۷۹۱	صنعت محور ایمن اندیش پیراپاد آپادانا
۷۶۹	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳, ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G 5661	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۷۰	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷, ۶۸, ۷۹, ۹۳, ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A۸۱۶۴	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G ۵615	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۱
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۱۸	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۷۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G ۵651	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۳
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۵۶	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۷۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G ۵601	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۰۶	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۷۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G ۵670	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G ۵171	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۷۸
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G ۵626	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۹

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G 127	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۰
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G 675	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۱
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G 176	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G 632	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۳
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G 133	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۵۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۰۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۵۶	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۷۳	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 3/4 اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۸۸

۷۸۹	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	G A۵۶۴۵	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۰	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-S sprinkler	اسپانیا	G A۸۱۴۵	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۱	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-S sprinkler	اسپانیا	G 159	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۲	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-S sprinkler	اسپانیا	G 109	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۳	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-S sprinkler	اسپانیا	G 174	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۴	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	G 628	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۵	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-S sprinkler	اسپانیا	G 128	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد

۷۹۶	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G 104	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۷	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G 613	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۸	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G 113	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۷۹۹	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79، 93، 141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A ۱۱۲۱	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۰۰	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79، 93، 141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A ۱۱۱۳	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۰۱	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A ۵۶۶۲	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۰۲	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	AG -S sprinkler	اسپانیا	G A ۸۱۶۵	UL	EX ۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۱۶	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۸۰۳
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۱۹	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۸۰۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۵۲	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۸۰۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۵۷	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۸۰۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۰۲	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۸۰۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۰۷	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۸۰۸

۸۰۹	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68 سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۰۵	UL	EX۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۱۰	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68 درجه سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۴۶	UL	EX۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۱۱	اسپرینکلر Intermediate واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۶۳	UL	EX۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۱۲	اسپرینکلر Intermediate واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۱۷	UL	EX۱۵۳۳۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۱۳	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	AG۱۴۲۵	LPCB	۰۳۴g/۱۴	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۱۴	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	AG۶۶۰۱	LPCB	۰۳۴g/۱۴	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۱۵	اسپرینکلر واکنش استاندارد/سریع مخفی پایین زن (Concealed) دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد به همراه کاور مخصوص با دمای عملکرد ۵۷-۷۴ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-S sprinkler	اسپانیا	AG۳۴۱۵	LPCB	۰۳۴Ag/۱۵	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴۱۷/۰۱	LPC B	AG ۱۸۱۲	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 200	۸۱۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴۱۷/۰۲	LPC B	AG ۱۹۱۴	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 245	۸۱۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۷۹۳	UL	AG-FLEX-U	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر بدون غلاف Maximum Working Pressure 200psi	۸۱۸
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۷۹۳	UL	AG-FLEX-B	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر دارای غلاف Maximum Working Pressure 200psi	۸۱۹
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۸۲۶	UL	G LR۳۰۰G	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲ و ۲ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۲۰
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۸۲۶	UL	VM۳۰۰G	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳/۴، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۲۱
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۸۲۶	UL	VM۳۰۰W	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳/۴، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ اینچ اتصال ویفر Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۲۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۸۲۶	UL	G LR۳۰۰T	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳/۴، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ اینچ اتصال رزوه ای Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۲۳
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۹۶۳	UL	OS Y ۱۷۵T	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال رزوه ای سایز ۱/۲، ۱، ۱/۴ و ۳/۴ اینچ Maximum Working Pressure ۱۷۵ psi	۸۲۴

۸۲۵	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۲۳۲ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	VC OSY۲۳۲	UL	EX ۱۵۹۶۳	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۲۶	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	VC OSY۳۰۰	UL	EX ۱۵۹۶۳	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۲۷	شیر سیستم تر سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ اتصال فلنجی Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	H-۱&۲&۳	UL	EX ۱۵۷۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۲۸	شیر سیستم خشک سایز ۴، ۶ اینچ Rated Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-S sprinkler	اسپانیا	AG D	UL	EX ۱۵۷۰۰	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۲۹	شیر سیستم سیلابی سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ Rated working pressure ۲۵۰ psi for ۲"، ۲½"، ۳"، ۸ ۳۰۰psi for ۴"، ۶	AG-S sprinkler	اسپانیا	AG C X	FM	-	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	مُدامکار تک لاد
۸۳۰	اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۵۰۰	UL	EX ۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۳۱	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۵۱۰	UL	EX ۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۳۲	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۶۰۰	UL	EX ۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۳۳	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۶۱۰	UL	EX ۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	تک لاد ساریان سیستم نوین

تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۰۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۷۴،۹۶،۱۰۵ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۳۴
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۱۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش سریع سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۷۴،۹۶،۱۰۵ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۳۵
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۴۷	UL	MWAV-۱	کره جنوبی	Masteco	شیر تر سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱.۵ اینچ Wet Alarm Check Valve فشار کاری ۲۰۰psi	۸۳۶
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۷۹۱۲	UL	MDV-۱-#	کره جنوبی	Masteco	شیر سیستم سیلابی سایز ۳/۴، ۱ اینچ Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰psi	۸۳۷
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۱۵۴۸۳	UL	MFJ-S####	کره جنوبی	Masteco	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر ورودی ۱ و خروجی ۱/۲ اینچ Pressure Rating ۱۷۵psi	۸۳۸
پیراپاد آپادانا آرمان ایمن پوشش	۴۴۲۴۵۷۹۱ ۸۶۱۷۵۰۴۳	EX۲۷۲۹۴	UL / FM	-	هند	PUMPSENSE	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۳۹

پیراپاد آپادانا آرمان ایمن پوشش	۴۴۲۴۵۷۹۱ ۸۶۱۷۵۰۴۳	EX۲۸۵۴۴	UL / FM	-	هند	PUMPSENSE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۴۰
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۵۱۶۱	UL / FM	BH-۷ (۶۱۴)	تایوان	Ban Chang	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱/۴ اینچ رزوه ای Threaded - ضریب تخلیه K=۵.۶ فشار کاری ۱۷۵ psi	۸۴۱
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH-۴۰ (B۸۷)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۴۲
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH-۴۱ (B۸۸)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰ GPM	۸۴۳
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH۱- (۸۶A)(S۲۰۱B)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۴۴
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH۲- (۸۶B)(S۲۰۲D)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI و آبدهی ۵۰۰ GPM	۸۴۵
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL	۱۲۱ ۱۲۲	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی مستقیم دارای ورودی ۱/۲ اینچ با خروجی ۳ اینچ، با فشار کاری ۳۰۰PSI	۸۴۶
سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۴۹۸۳۵	FM	SPR۲۰ ، ۲۵	ترکیه	Kayse	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر دارای روکش فلزی به طول های ۵۰۰ ، ۷۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ میلیمتر و قطر ۲۰ DN و ۲۵ DN - فشار ۱۶ PN	۸۴۷
سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۶۰۴۱۸	FM	KM/DK-FM	ترکیه	Kayse	اتصال انبساطی (Expansion Joint) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵۰psi	۸۴۸

۸۴۹	لوپ انعطاف پذیر U و V شکل (U,V FLEX) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵۰psi	Kayse	ترکیه	U/V-FM	FM	FM۳۰۶۰۴۱۸	۸۸۲۸۸۵۵۱	سازه پایدار الهیه
۸۵۰	شیر قطع کن از نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت در مدل Wafer & grooved سایز(اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸ و ۱۰ و ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi ، ۳۰۰psi	SROVAN	ترکیه	SRV-BFT SRV-BFG SRV-BFW	UL/FM	EX۲۸۱۳۵	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۸۵۱	شیر یکطرفه SWING CHECK VALVE مدل Swing Type نصب افقی و عمودی سایز(اینچ): ۱/۲، ۳/۴ و ۶	SROVAN	ترکیه	SRV-CVG	UL/FM	EX۲۸۱۳۶	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۸۵۲	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفری (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve (wafer) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	BEST	چین	BWB-۸	UL	EX۲۸۴۲۸	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۵۳	شیر قطع کن پروانه ای در مدل گروود (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve (G rooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	BEST	چین	BG B-۸	UL	EX۲۸۴۲۸	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۵۴	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	BEST	چین	BFS-۰۱	UL	EX۲۸۴۲۹	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۵۵	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۵۰ PSI (۲۴.۱۳ bar)	BEST	چین	BG S-۰۲	UL	EX۲۸۴۲۹	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۵۶	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۵۰ PSI (۲۴.۱۳ bar)	BEST	چین	BG S-۰۲-۱	UL	EX۲۸۴۲۹	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک

نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۳۴۲	UL	BTĐ۰۱	چین	BEST	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve در مدل (رزوه ای) سایز (اینچ): ۱، ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۸۵۷
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۳۹۱	UL	BPG۰۱	چین	BEST	نمایشگر فشار (مانومتر) Gauges Pressure سایز صفحه (اینچ): ۴ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	۸۵۸
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۳ BT۲۰۳	چین	BEST	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۵۹
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۴ BT۲۰۴	چین	BEST	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۶۰
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۲۰۱ BT۰۰۵	چین	BEST	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد -سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۶۱
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۶ BT۲۰۳	چین	BEST	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۶۲
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۱۷	چین	BEST	اسپرینکلر بغل زن (دیواری با پاسخ استاندارد -سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۶۳
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۱۸	چین	BEST	اسپرینکلر بغل زن (دیواری) با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۶۴
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۷	چین	BEST	اسپرینکلر مخفی (کانسیدل) با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۶۵

۸۶۶	اسپرینکلر مخفی (کانسیدل) با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۸	UL	EX۲۷۸۳۳	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۶۷	فلوسویچ از نوع پارویی سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ فشار کاری ۳۶۵ psi	BEST	چین	BFW	UL	S۳۶۵۶۵	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۶۸	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Watex pumps	امارات	-	UL	EX۲۷۰۱۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش
۸۶۹	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Watex pumps	امارات	-	UL	EX۲۷۰۱۹	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش
۸۷۰	سیستم اطفاء حریق گازی HFC۲۲۷ea با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AX۷۰۰۲۷# AX۷۲۵۲۷#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آزیراک خاور میانه
۸۷۱	سیستم اطفاء حریق گازی ۱۲-۱-۵-FK با نام Akronex۱۲۳۰ با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AXFKBCA#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آزیراک خاور میانه
۸۷۲	سیستم اطفاء حریق گازی HFC۱۲۵ با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AX۷۰۰۲۵# AX۷۲۵۲۵#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آزیراک خاور میانه

۸۷۳	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-BF-WF۳۰	UL	EX۲۸۵۴۷	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۷۴	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل گروو، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-BF-G G ۳۰	UL	EX۲۸۵۴۷	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۷۵	فلو سوئیچ Water Flow Switch, Paddle Type بیشترین فشار کاری: ۳۶۵ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸	Ani	استرالیا	AV-FS-V	UL	S ۳۶۴۹۲	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۷۶	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y Supervisory Switch for OS &Y Valve قابل نصب بر روی شیر سایز ۲ تا ۱۶ اینچ	Ani	استرالیا	AV-SS-PI	UL	S ۳۶۴۹۲	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۷۷	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG-FF۳۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۷۸	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG-FG ۳۰	UL	HMRZ.EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۷۹	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG-G G ۳۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۰	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG-FF۲۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران

۸۸۱	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	Ani	استرالیا	AV-OG -FG ۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۲	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS &Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	Ani	استرالیا	AV-OG -G G ۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۳	شیر قطع کن از نوع NRS فلنج/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	Ani	استرالیا	AV-NG -FF۳۰۰ AV-NG -FF۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۴	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	Ani	استرالیا	AV-NG -FG ۳۰۰ AV-NG -FG ۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۵	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/گروو NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲,۱۰,۸,۶,۵,۴,۳,۲,۵	Ani	استرالیا	AV-NG -G G ۳۰۰ AV-NG -G G ۲۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۶	شیر تست و تخلیه در سایزهای ۱ تا ۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	Ningbo Haucheng Valve	چین	Q ۲۹۶۸	UL	EX۲۸۳۵۵	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۸۷	شیر زاویه ای آتش نشانی با قابلیت تنظیم و محدود کردن فشار سایز ۱ ۱/۲" و ۲ ۱/۲" و حداکثر فشار ورودی ۱۷۵PSI	Ningbo Haucheng Valve	چین	J ۲۸۲-۱۲۱ J ۲۸۲-۲۲۱	UL/FM	EX۲۶۹۷۷	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۸۸	شیر سیامی ۹۰ درجه و مستقیم سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	Ningbo Haucheng Valve	چین	H۵۰۲, ۵۰۱Y	UL/FM	EX۲۷۸۳۷	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۸۹	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۳۶fa DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۷۹۲ CF-۰۰۰۷۹۳	LPC B	۱۳۲۹C/۰۱ ۱۳۲۹C/۰۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۹۰	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ea DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	CEASE FIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۸۸۰ CF-۰۰۰۸۸۱	LPC B	۱۳۲۹d/۰۱ ۱۳۲۹d/۰۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق

آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹k/۰۱ ۱۳۲۹k/۰۲ ۱۳۲۹k/۰۳	LPC B	CF-۰۰۰۷۹۲A CF-۰۰۰۷۹۲B CF-۰۰۰۷۹۲C	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء گازی DLP system ۱۲-۱-۵-FK با ظرفیت ۲ و ۳ کیلوگرم فشار ۱۵ بار همراه متعلقات	۸۹۱
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹e/۰۱	LPC B	SM-RM-۰۶#	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷ea با ظرفیت ۲۲ تا ۱۵۰ لیتر به همراه متعلقات با فشار ۲۵ و ۴۲ بار	۸۹۲
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹a/۸ ۱۳۲۹a/۹	LPC B	CF-۰۰۰۱۰۶۷ CF-۰۰۰۱۰۶۸	هندوستان	CEASE FIRE	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک آبی مهپاش آشپزخانه ۲۷ و ۵۶ لیتری	۸۹۳
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹Bb/۱۰ ۱۳۲۹Bb/۱۱ ۱۳۲۹Bb/۱۲	LPC B	CF-۰۰۰۶۶۹CC CF-۰۰۰۶۶۹AA CF-۰۰۰۶۶۹BB	هندوستان	CEASE FIRE	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک تر شیمیایی آشپزخانه ۱۱/۵ و ۱۸ و ۲۷ لیتری	۸۹۴
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPC B	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع ABC در اوزان ۱، ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم	۸۹۵
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPC B	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع CO۲ در اوزان ۲ و ۵ کیلوگرم	۸۹۶
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPC B	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۹۷
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPC B	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع مهپاش در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۹۸
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPC B	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم پاش در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۹۹
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPC B	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع شیمیایی تر در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	۹۰۰
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPC B	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع آب در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	۹۰۱
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	S۳۱۹۰۰۶	Vds	CF-CO۲	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء گازی CO۲ با ظرفیت سیلندر ۲۷، ۴۵ و ۵۵ لیتر گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه. (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود.)	۹۰۲

آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	S ۳۱۹۰۰۳	Vds	C F-IG	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء گازی ۰۱-IG, ۵۵-IG, ۴۱-IG با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار و ظرفیت سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۹۰۳
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX ۲۶۴۵۷	UL	XD ۳۷۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت Butterfly Valve حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنجی و شیری در سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۹۰۴
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX ۲۶۴۵۷	UL	XD ۳۸۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت Butterfly Valve حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال شیری در سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ	۹۰۵
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX ۲۶۴۰۷	UL , FM	۱۲۱۱ Z ۴۱X-۰۰# Z ۸۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate OS&Y Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنجی و شیری سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۹۰۶
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX ۲۶۴۰۷	UL , FM	۱۱۱# Z ۴۵X-۰۰# Z ۸۵X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate NRS Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنج یا شیری یا اتصال مکانیکی اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۹۰۷
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX ۲۷۰۵۰	UL , FM	H ۸۴X H ۴۴X H ۴۴X-۰۱	چین	LEDE	شیر یکطرفه (Check Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنج یا شیری سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۹۰۸
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX ۲۷۲۸۲	UL	۶۱۰۱ ۶۱۰۲ ۶۱۰۳	چین	LEDE	صافی (Strainer) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنج یا شیری (Flanged or Grooved) اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۹۰۹
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX ۲۷۴۶۳	UL , FM	۹۱۰۱ ۹۱۰۲	چین	LEDE	نشانهگر دفنی ایستگاهی جهت خط محوطه در دو مدل بلند و کوتاه برای شیر ۴ الی ۱۲ اینچ	۹۱۰
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX ۱۵۲۲۸ EX ۱۵۲۲۹	UL	-	چین	LEDE	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi	۹۱۱

۹۱۲	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Waterfall pumps	امارات	-	UL/FM	EX۲۷۲۷۷	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۳	مجموعه پمپ آتش نشانی Spilit Case در ظرفیت های ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Waterfall pumps	امارات	-	UL/FM	EX۲۷۱۰۳	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۴	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Waterfall pumps	امارات	-	UL	EX۲۸۲۶۸	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۵	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: "۱۶"، "۱۴"، "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	FLOWCOM	چین	VG G ,VG FG ,VG F	FM/UL	EX۱۶۴۰۳	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۶	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: "۱۶"، "۱۴"، "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	FLOWCOM	چین	VG G ,VG FG ,VG J	FM/UL	EX۱۶۴۰۳	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۷	شیر یکطرفه swing check valve از نوع Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۵۰ Psi سایز: "۱۶"، "۱۴"، "۱۲"، "۱۰"، "۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	FLOWCOM	چین	VC F ,VC G	FM/UL	EX۱۵۷۳۷	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۱۸	شیر قطع کن پروانه ای تمپر سوئیچ دار سیگنال Butterfly Valve از نوع Grooved و Wafer با فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: "۱۰"، "۸"، "۶"، "۵"، "۴"، "۳"، "۲ ۱/۲"	FLOWCOM	چین	VBG ,VBW	FM/UL	EX۱۵۸۶۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما

۹۱۹	شیر زاویه دار Angle Valve و Angle Valve With Hydrolator حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: ۱/۲" و ۱/۴"	FLOWCOM	چین	HV	FM/UL	EX۲۷۶۸۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۰	شیر تست و تخلیه دنده ای Test & Drain Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز ۱/۴", ۱/۲", ۱"	FLOWCOM	چین	VTN	FM/UL	EX۲۷۶۹۹	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۱	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Indicator Post در دو مدل دیواری و زمینی در سایز ۴" الی ۱۲"	FLOWCOM	چین	VG۷۰۱S, VG۷۰۱Q	FM/UL	EX۱۶۴۰۴	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۲	آویز و بست شبکه اسپرینکلر Hanger در سایز و مدل های مختلف	FLOWCOM	چین		FM/UL	EX۱۵۷۳۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۳	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانوسه راه، تبدیل کوپلینگ و... Grooved Fitting & couplings حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi	FLOWCOM	چین		FM/UL	EX۲۶۹۹۹	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۴	نشانگر فشار Pressure Gauge فشار کاری: ۰-۳۰۰ Psi	FLOWCOM	چین	PG	UL	EX۲۷۱۳۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۵	دکتور جریان آب (فلوسویچ) Water Flow Detector مناسب لوله ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ و حداکثر فشار کاری ۳۰۰ PSI	FLOWCOM	چین	CFS۰۱	UL/FM	S۳۶۶۳۵	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۶	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۱۱	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۲۷	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۲۱	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۲۸	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۱۲	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۲۹	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۲۲	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی

ساریان سیستم نوین آوند انرژی	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	EX۵۱۲۰	UL	Model A	تایوان	Chang Der	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر Wet Alarm Valve سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	۹۳۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۵۹۷۳	UL	Z۴۱X-PN۱۶-۲۰۰ Z۴۱X-PN۱۶-۲۵۰ Z۴۱X-PN۱۶-۳۰۰	چین	J INAN MEIDE	شیر دروازه ای- GATE VALVES - نوع OS&Y- بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	۹۳۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۶۴۱۳	UL	D۳۷۱X۹-۳۰۰ D۳۷۱X۹-PN۱۶	چین	J INAN MEIDE	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ و ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۹۳۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۲۰۳	UL	H۴۴X۲-## DH۷۷XS R-##	چین	J INAN MEIDE	شیر یکطرفه Swing و Split Clapper فشار کاری: ۲۰۰ الی ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	۹۳۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S۳۵۹۴۱	UL FM	YLKG-##	چین	J INAN MEIDE	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای بصورت سوییچ فشار Pressure Switch	۹۳۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S۳۵۹۴۱	UL FM	ZS J ZYS	چین	J INAN MEIDE	دتکتور جریان آب مناسب برای لوله ۲ اینچ تا ۸ اینچ Waterflow Detector	۹۳۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S۳۵۹۴۱	UL FM	MXHQ ZXHQ	چین	J INAN MEIDE	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی Supervisory Switch	۹۳۶
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۱	LPC B	TN۰۴-D-۰۲B	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۳۷
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۲	LPC B	TN۰۴-D-۰۲A	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۳۸
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۳	LPC B	TN۰۴-D-۰۸B	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۳۹

هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۴	LPC B	TN۰۴-D-۰۸A	چین	TenNeed	پکیج کامل فرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۴۰
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۱۵۰ اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۴۱
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۲۰۰ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۴۲
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	FM	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۲۵۰ اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۴۳
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	FM	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۲۵۰ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۴۴
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/FM	FAD	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دو لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۴۰۰ اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۴۵
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/FM	FAD	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دو لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۴۰۰ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۴۶
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/Kite Mark	DUZ	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) مقاوم در برابر سایش، مواد خورنده و اشعه UV با دو لایه رویه و داخلی لاستیک نیتریل و یک لایه پلی استر بافته شده مخصوص مصارف صنعتی و محیط باز با فشار کاری PSI ۲۵۰ اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۴۷
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/Kite Mark	DUZ	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی PVC با فشار کاری PSI ۲۱۸ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۴۸

هیرکاژه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۲۸۱۳۲	UL & FM	-	چین	BETTER Pump	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, END SUCTION در ظرفیتهای آبدهی به ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۹۴۹
هیرکاژه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۲۸۵۲۹	UL	-	چین	BETTER Pump	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, SPLIT CASE در ظرفیتهای آبدهی ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۹۵۰
شایان نور اریکه	۸۶۱۱۲۳۱۲	EX۱۵۷۶۶	UL / FM	-	ترکیه	MAS DAF	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۵۱
شایان نور اریکه	۸۶۱۱۲۳۱۲	EX۱۵۴۵۱	UL / FM	-	ترکیه	MAS DAF	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۵۲

چشم آذر گروه صنعتی بستانچی	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۷۴۳۱	UL & FM	ES F .. /..	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد های مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۵۳
چشم آذر گروه صنعتی بستانچی	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۶۷۴۸	UL & FM	SC F ...-...-	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Split Case Single stage در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰، ۵۵۰۰، ۶۰۰۰، ۶۵۰۰ و ۷۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۵۴
چشم آذر گروه صنعتی بستانچی	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۶۷۴۸	UL & FM	SC F ۲۰۰-۱۵۰- ۴۵۰*۲	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Fire Pumps Split Case Multistage ظرفیت آبدهی (دبی): ۱۲۵۰ GPM و ۱۵۰۰ فشار کاری: ۳۴۲-۲۳۶ Psi بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ Psi	۹۵۵

چشم آذر گروه صنعتی بستانچی	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۷۶۵۶	UL & FM	...VTP...	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Fire Pumps Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۵۰، ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰ انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. تعداد طبقات : ۸ الی ۸ (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۵۶
چشم آذر گروه صنعتی بستانچی	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۶۷۲۱	UL	NM-...A/B	چین	NM FIRE	موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازی پمپ آتش نشانی تعداد سیلندر: ۴، ۶، ۸ و ۱۲ قدرت موتور: ۸۶ الی ۱۲۰۷ اسب بخار دور موتور: ۱۵۰۰ الی ۲۹۸۰ دور در دقیقه	۹۵۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۱۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۵۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	۳۰۵۵۴۲۳	FM	HD۲۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۶۰

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰.۸	UL	HD ۱۰۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۶۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰.۸	UL	HD ۲۰۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۶۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰.۸	UL	HD ۲۴۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی پوشش گسترده سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۶۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰.۸	UL	HD ۱۰۵#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۶۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰.۸	UL	HD ۲۰۵#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۶۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰.۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD ۱۰۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۶۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰.۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD ۲۰۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۶۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX ۱۵۲۰.۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD ۱۰۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۶۸

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۲۰۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۶۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۷۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۷۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۷۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن و دکوراتیو سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۷۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۷۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی دکوراتیو و مخفی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۷۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۷۶

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی دکوراتیو و مخفی سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۷۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۳، ۱/۲"، "۴"، "۶"، "۸" Butterfly Valve, Model HDMW۳۰۰, Wafer Ty with Microswitch & Position Indicator; ۳۰۰ PSI	۹۷۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	FM	HDMW۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۳۰۰, Wafer Ty with Microswitch & Position Indicator; ۳۰۰ PSI	۹۷۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۲۵۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۳، ۱/۲"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۲۵۰, Wafer Ty with Microswitch & Position Indicator; ۲۵۰ PSI	۹۸۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۲۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۳، ۱/۲"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۲۰۰, Wafer Ty with Microswitch & Position Indicator; ۲۰۰ PSI	۹۸۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۱۷۵	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۳، ۱/۲"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۱۷۵, Wafer Ty with Microswitch & Position Indicator; ۱۷۵ PSI	۹۸۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMWPN۱۶	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۳، ۱/۲"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Wafer Type with Microswitch Position Indicator; PN۱۶&	۹۸۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۲۵۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۳، ۱/۲"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۲۵۰ PSI	۹۸۴

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۳۰۰ PSI	۹۸۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG PN ۱۶	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; PN ۱۶	۹۸۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۲۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۲۰۰ PSI	۹۸۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۱۷۵	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۱۷۵ PSI	۹۸۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۱	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۳ سایز ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲" Deluge Valve, Flanged ANSI B ۱۶.۵, with D Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۸۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۳	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۳ سایز ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲" Deluge Valve, G rooved X G rooved, with D Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۹۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۱	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۲ سایز ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲" Deluge Valve, Flanged ANSI B ۱۶.۵, with D Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۹۱

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS۳	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۲ سایز ۸"، ۴"، ۳"، ۲" Deluge Valve, G rooved X G rooved, with D Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۹۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۳۰۰ G VRS -۲۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged ۲۰۰/۳۰۰ PSI	۹۹۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۲۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged ۲۰۰ PSI	۹۹۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۱۶-۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged, PN۱۶ (۲۳۲psi)	۹۹۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۳۰۰-G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; G rooved ۳۰۰ PSI	۹۹۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۱۶-۳۰۰-G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; G rooved, PN۱۶ (۲۳۲psi)	۹۹۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR ۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲ ۱/۲"، ۲" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Flanged ۳۰۰ PSI	۹۹۸

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR-۱۶-۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۲"، ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۶"؛ فلنجی ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Flanged ANSI, PN ۱۶ (۲۳۲psi)	۹۹۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR-۳۰۰-G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۲"، ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"؛ ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Grooved ۳۰۰ PSI	۱۰۰۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR-۱۶-۳۰۰-G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای ۲"، ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"؛ ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Grooved, PN ۱۶ (۲۳۲psi)	۱۰۰۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۳۰ PR۴۵۸۴۳۴	UL/FM	HD۹۰	هند	HD Fire	شیر تست و تخلیه دنده ای به سایزهای ۱"، ۱/۴"، ۱/۲"، ۱"، ۲"؛ Working Pressure ۳۰۰ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۰۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۳۰ PR۴۵۸۴۳۴	UL/FM	HD۹۱	هند	HD Fire	شیر تست و تخلیه گروو به سایزهای ۱/۴"، ۱/۲"، ۱"، ۲"؛ Working Pressure ۳۰۰ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۰۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۴ PR۴۵۰۵۳۲	UL/FM	SCV-#	هند	HD Fire	شیر یکطرفه به سایزهای ۲"، ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"؛ Grooved and Flanged فشارهای کاری مختلف از ۱۵۰ تا ۳۰۰ psi	۱۰۰۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۹۴۷ ۰۰۰۳۰۴۶۲۹۵	UL	HDP	هند	HD Fire	فشار سنج سایز ۱/۴" اینچ قطر ۹۰ و ۱۰۰ میلیمتر psi ۲۵۰/۳۰۰	۱۰۰۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۹۰۲ ۳۰۶۰۳۴۹	UL/FM	HD-B	هند	HD Fire	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر میلیمتر ۱۸۰۰ و ۱۵۰۰، ۱۲۰۰، ۱۰۰۰، ۷۰۰ طول BRAIDED ۱" و ۱/۲" & ۳/۴" Maximum Working Pressure ۱۷۵psi	۱۰۰۶

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۱۱۸ ۰۰۰۳۰۴۷۴۷۵	UL/FM	H	هند	HD Fire	شیر یکطرفه سیستم تر سائز "۳"، "۴"، "۶"، "۸" به همراه زنگ مکانیکی Alarm Valve model H End Connection: Flanged x Flanged, G roove Grooved, Flanged x .G rooved (۲۵۰ psi)	۱۰۰۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۱۱۸	UL	RC ۹	هند	HD Fire	محفظه انبساط RETARDING CHAMBER RATED PRESSURE ۱۷.۵ Bar (۲۵۰ PSI)	۱۰۰۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۵۰۴	UL	Pre-Pack	هند	HD Fire	پکیج سیستم پیش عملگر با همبند تکی و دوتایی سائزهای "۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" PRE-PACK INTEGRATED PRE-ACT SYSTEM MAXIMUM WORKING PRESSURE (۲۵۰ psi)	۱۰۰۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۵	UL	YSF	هند	HD Fire	صافی Type Y، دو سر فلنج "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" MAXIMUM WORKING PRESSURE (۳۰۰&psi)	۱۰۱۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۵	UL	YSG	هند	HD Fire	صافی Type Y، دو سر گروو "۲"، "۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" MAXIMUM WORKING PRESSURE (۳۰۰psi/۲۵۰psi/۲۰۰psi/PN۱۶/PN۱۰)	۱۰۱۱
پیلسان	۸۸۰۰۱۰۲۱	QWZU.EX۱۶۱۲۶	UL-FM	SFP-۵۰۰-۲۸ SM	امارات	SFFECO GLOBAL	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction شامل: محركه ديزل، محركه الكتريكي، جو كي پمپ ظرفيت آبدهي: ۵۰۰ گالن بر دقيقه با فشار ۷بار بالاترين فشار كاري: ۲۳۵ PSI سرعت تقريبي: ۳۰۰۰ دور بر دقيقه	۱۰۱۲
هیرکازه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۵۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	S۳۶۳۵۳	UL	WFAR	چین	TEWA SPRAY	دتكور جريان آب (فلو سويچ) مناسب لوله ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اينچ و حداكثر فشار كاري ۴۵۰ PSI و سويچ فرمان	۱۰۱۳

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	QWZU.EX۲۷۴۱۷	UL/FM	FLBS -----	INDIA	LUBI	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیتهای ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشار های کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۱۰۱۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	QXJY.EX۲۶۶۳۱	UL/FM	FLHC -----	INDIA	LUBI	مجموعه پمپ آتش نشانی Spilt Case در ظرفیتهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشار های کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۱۰۱۵
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۱	چین	KS FC O	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۱۶
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۲	چین	KS FC O	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۱۷
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۳	چین	KS FC O	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالا زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۱۸
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۴	چین	KS FC O	اسپرینکلر واکنش سریع بالا زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۱۹
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۵	چین	KS FC O	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۲۰
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۶	چین	KS FC O	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۲۱

صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	USQT.S ۳۶۶۳۱	UL	KS WFD	چین	KS FCO	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸	۱۰۲۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX ۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF-۲	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۲ ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۱۰۲۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX ۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF-۶	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۲ ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۱۰۲۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX ۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF ۱-۳	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ PSI سایز: ۲ ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۱۰۲۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX ۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF ۵-۶	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ PSI سایز: ۲ ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۱۰۲۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMER.EX ۲۷۴۹۰	UL-FM	GF-CVF	امارات	GULF FIRE	شیر یکطرفه swing check valve از نوع Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۱۰۲۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HLXS.EX ۲۷۴۸۹	UL-FM	GF-BVG GF-BVW	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن پروانه ای از نوع تمپر سوئیچ دار سیگنال Butterfly valve از نوع Grooved و Wafer با فشار کاری: ۳۰۰ PSI حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۲"، ۲ ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۱۰۲۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۸۴۵۳۷	BSI	GF-BI۲W GF-BI۴W	امارات	GULF FIRE	شیر سیاهی دو ورودی و چهار ورودی با سایز ۴ اینچ و ۶ اینچ حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۲"، ۲ ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۱۰۲۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۸۴۵۳۷	BSI	GF-LVOS	امارات	GULF FIRE	شیر زاویه ای Landing Valve سایز ۲ ۱/۲"	۱۰۳۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۶۹۱۰۶	BSI	GFE-HR۱۹ GFE-HR۲۵	امارات	GULF FIRE	شلنگ آتش نشانی قابل انعطاف Semi-rigid hose سایز ۳/۴"، ۱"	۱۰۳۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۴۹۸۸۳	BSI	GF-CA۴۰-۰۱ GF-BP۶۵A-۰۰	امارات	GULF FIRE	شلنگ آتش نشانی با کوپلینگ برنجی و آلومینیومی سایز ۱ ۱/۲" و ۲ ۱/۲"	۱۰۳۲

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۲۰۸	BSI	GFE-SG۱۹M- GFE-SH۲۵M-	امارات	GULF FIRE	مجموعه هوزریل به همراه متعلقات Hose reels semi-rigid سایز: "۳/۴" و "۱"	۱۰۳۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۱۹۹	BSI	GF-P۲۵T	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده چرخدار پودر و گاز Moblie Fire Extingusher ABC KG ۲۵	۱۰۳۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۲۰۰	BSI	GF-P۵۰T	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده چرخدار پودر و گاز Moblie Fire Extingusher ABC KG ۵۰	۱۰۳۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFP۱_۱۲	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۱,۲,۴,۶,۹,۱۲ کیلوگرمی ABC Powerd	۱۰۳۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFW۶ GFW۹	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۹,۶ لیتری آب تحت فشار	۱۰۳۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFF۶ GFF۹	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۹,۶ لیتری فوم AFFF foam	۱۰۳۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFC۲ GFC۵	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۵,۲ کیلوگرمی cabon dioxide	۱۰۳۹
آذر مهام صنعت آریا هونام هیریدان هویدا آب و آتش نقش جهان	۲۶۳۵۹۳۴۱ ۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX۱۵۱۸۸	UL - FM	NF-E	امارات	NAFFCO	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰. ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۴۰
آذر مهام صنعت آریا هونام هیریدان هویدا آب و آتش نقش جهان	۲۶۳۵۹۳۴۱ ۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX۱۵۰۲۴	UL - FM	NF-S	امارات	NAFFCO	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰. ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۴۱

هونام هیربدان هویدا	۲۶۳۵۹۳۴۱ ۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX۱۵۸۴۴	UL - FM	NF - ...	امارات	NAFFCO	HFC-۲۲۷ea (FM۲۰۰) سیستم اطفاء حریق گازی فشار کاری ۳۰۰ psi در ظرفیتهای سیلندر ۸ الی ۴۲۳ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۰۴۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۳	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بالا زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۴۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۴	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۴۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۵	چین	FRONTIER	اسپرینکلر پایین زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۴۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۶	چین	FRONTIER	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۴۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۱	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بغل زن (دیواری) با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۴۷
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۲	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بغل زن (دیواری) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۴۸
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۷	چین	FRONTIER	اسپرینکلر مخفی پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۴۹

نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۰۱۷	UL	-	چین	FRONTIER	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۵۰
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۹۲۳	UL	-	چین	FRONTIER	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰ تا ۸۰۰۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۵۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۰۱۸	UL	-	چین	FRONTIER	مجموعه پمپهای آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیتهای ۱۰۰ تا ۵۰۰ گالن بر دقیقه (gpm) و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۵۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۷۳۵	UL	ACVFRN...	چین	FRONTIER	شیر سیلابی در سایزهای ۲"، ۲/۵"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰" با فشار کاری Working Pressure ۱۷۵ psi	۱۰۵۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۴۵۹	UL	FRN.....SP	چین	FRONTIER	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲vea-FM۲۰۰ با ظرفیت ۴۰ تا ۱۶۰ لیتر همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی	۱۰۵۴
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۰۴	FM/UL	NORM.....	ترکیه	Turbosan	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۵۵

ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۰۵	FM/UL	CEP.....	ترکیه	Turbosan	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۵۶
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۱	چین	Firetech	اسپرینکلر پایین زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۵۷
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۲	چین	Firetech	اسپرینکلر پایین زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۵۸
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۳	چین	Firetech	اسپرینکلر بالا زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۵۹
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۴	چین	Firetech	اسپرینکلر بالا زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۶۰
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۵	چین	Firetech	اسپرینکلر بغل زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۶۱
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FFA۰۶	چین	Firetech	اسپرینکلر بغل زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۶۲
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن ایمن حریق پایدار	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۶۶۵۹۰۱۸۲	HLXS.EX۲۷۷۶۷	UL	HBF	تایوان	Hants Control	شیر قطع کن از نوع پروانه ای Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز: ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۱۰۶۳
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن ایمن حریق پایدار	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰ ۶۶۵۹۰۱۸۲	HMRZ.EX۲۷۷۶۸	UL	HG O	تایوان	Hants Control	شیر قطع کن OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۱۰۶۴

شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن ایمن حریق پایدار	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰ ۶۶۵۹۰۱۸۲	USQT.S۳۶۶۵۹	UL	HWD	تایوان	Hants Control	فلو سوئیچ Water Flow Detector بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸	۱۰۶۵
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن ایمن حریق پایدار	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰ ۶۶۵۹۰۱۸۲	HMER.EX۲۷۷۶۹	UL	HCV	تایوان	Hants Control	شیر یکطرفه flanged Swing Check Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۱۰۶۶
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن ایمن حریق پایدار	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰ ۶۶۵۹۰۱۸۲	HBOREX۲۸۰۷۷	UL	HHY	تایوان	Hants Control	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire Hydrant Dry Barrel حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi	۱۰۶۷
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن ایمن حریق پایدار	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰ ۶۶۵۹۰۱۸۲	VEHZ.EX۲۸۰۶۹	UL	HTD	تایوان	Hants Control	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۱, ۱.۲۵, ۱.۵, ۲	۱۰۶۸
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن ایمن حریق پایدار	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰ ۶۶۵۹۰۱۸۲	VUTX.EX۲۸۹۳۰	UL	HRA	تایوان	Hants Control	شیر زاویه ای با قابلیت کاهندگی فشار حداکثر فشار کاری: ۱۷۵ psi سایز: ۱.۵, ۲.۵ اینچ	۱۰۶۹
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	S ۳۱۷۰۱۰	VdS	RSS	ترکیه	Refleks	سیستم اطفاء گازی HFC ۲۲۷ea به همراه کلیه متعلقات مربوطه در ظرفیت های ۸۳, ۱۵۰ لیتر و در فشار ۲۵ و ۴۲ بار	۱۰۷۰
آتش تاو ایمن گستر	۴۴۶۸۵۱۹۰	S ۳۲۱۰۰۵	VdS	RSS	ترکیه	Refleks	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی (FK-۵-۱-۱۲) NOVEK در ظرفیت های: ۲۶, ۸۳, ۱۵۰ لیتر در فشار ۲۵, ۴۲ و ۵۰ بار	۱۰۷۱
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	EX۱۶۳۸۳	UL	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	چین	NING J IN (C HPBV)	شیر پروانه ای (butterfly valve (Wafer) بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۱۰۷۲
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	EX۱۵۶۶۷	UL	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ Z۴۸۱-۲۰۰,۳۰۰ Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰	چین	NING J IN (C HPBV)	شیر دروازه ای- GATE VALVES - نوع OS&Y بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi, ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۱۰۷۳
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	EX۱۶۳۸۴	UL	MH-XQH-۳۰۰	چین	NING J IN (C HPBV)	شیر یکطرفه swing chech valve قابل نصب بصورت افقی بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۲ الی ۸ اینچ	۱۰۷۴
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	PR۴۵۹۲۰۷	FM	ZSJZ-YM-۴۵۰	چین	NING J IN (C HPBV)	فلو سویچ FLOW SWITCH بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز ۲ الی ۸ اینچ	۱۰۷۵

۱۰۷۶	سیستم اطفاء حریق گازی (FM۲۰۰) HFC-۲۲۷ea فشار کاری ۲۵ و ۴۲ بار در ظرفیتهای سیلندر ۸، ۱۶، ۲۰، ۳۲، ۵۲، ۸۰، ۱۰۶، ۱۴۷، ۲۰۰ و ۲۵۰ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	Protek	ترکیه	PRO ۲۲۷	Vds	S ۳۱۹۰۰۵	۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	مُدامکار
۱۰۷۷	سیستم اطفاء حریق گازی (Novec ۱۲۳۰) FK-۵-۱-۱۲ فشار کاری ۲۵ و ۴۲ بار در ظرفیتهای سیلندر ۸، ۱۶، ۲۰، ۳۲، ۵۲، ۶۷، ۸۰، ۱۰۶، ۱۲۰، ۱۴۷، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰ و ۳۴۵ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	Protek	ترکیه	PRO ۵۱۱۲	Vds	S ۳۲۲۰۱۶	۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	مُدامکار
۱۰۷۸	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷ea با ظرفیت ۱۴ و ۲۷ و ۳۰ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۲۰ و ۱۸۰ لیتری به همراه متعلقات با فشار ۴۲ تا ۷۰ بار	Bettati	ایتالیا	H۱B۵GH... H۱B۵GK... H۱B۵GN... H۱B۵GQ...	VDS	S ۳۲۰۰۰۶	۰۲۱-۷۲۸۱۴	کارا ارتباطات هوشمند آسیا
۱۰۷۹	سیستم اطفاء گازی IG-۵۴۱، IG-۵۵، IG-۱۰۰، IG-۰۱ یا فشار کاری سیلندر ۲۰۰ تا ۳۰۰ بار و ظرفیت سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ و ۱۸۰ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	Bettati	ایتالیا	H۱A۵IL۰۰۱ H۱A۵IO۰۰۱ H۱A۵IQ۰۰۱	VDS	S ۳۲۲۰۱۴	۰۲۱-۷۲۸۱۴	کارا ارتباطات هوشمند آسیا
۱۰۸۰	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Mena Mech	امارات متحده عربی	-	UL	QWZU.EX۲۸۹۲۹	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶ ۸۸۳۰۸۵۶۴	گروه مهندسين آگراپاد پایار تک لاد
۱۰۸۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰، ۵۵۰۰، ۶۰۰۰، ۶۵۰۰، ۷۰۰۰ و ۷۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با	Mena Mech	امارات متحده عربی	-	UL	QXJY.EX۲۸۹۷۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶ ۸۸۳۰۸۵۶۴	گروه مهندسين آگراپاد پایار تک لاد
۱۰۸۲	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل، کوپلینگ و... Grooved Fitting & couplings حداکثر فشار کاری: ۵۰ Psi تا ۳۰۰ در سایزهای مختلف	Profit	بلژیک	GKSH و GBD GKSH و GKS و GKSH و GRKF و FITPRO GSF و GAF GT و GC و GBD	EX۲۶۴۳۸ EX۲۶۴۷۰	UL/FM	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	هورسان ایمن بهنیا

هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۲۸۹۸۷	FACV و GACV و WCV	بلژیک	Profit	Wet Alarm Check Valve شیر تر سایز ۸، ۶، ۴ اینچ فشار کاری ۲۰۰ psi	۱۰۸۳
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM/VDS	EX۲۸۹۹۰	FCV و GCV و WMG و THB-F	بلژیک	Profit	CHECK VALV شیر یکطرفه flange and grooved سایز (اینچ): ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۱۰۸۴
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۲۸۹۸۴	FG O S Y	بلژیک	Profit	OS&Y (flange) شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع سایز ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	۱۰۸۵
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۲۸۹۸۸	GBV و WBV	بلژیک	Profit	Butterfly Valve شیر پروانه ای بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۱۰۸۶
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM/VDS	EX۱۶۲۳۴	PF	بلژیک	Profit	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر سایز ۱/۲ و ۳/۴ (in) بیشترین فشار کاری ۲۰۰ (psi) در طول های: ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	۱۰۸۷
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۵۲۳۲		بلژیک	Profit	مانومتر (فشار سنج) Pressure G uage	۱۰۸۸
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	S ۳۶۷۲۶	SW O S Y	بلژیک	Profit	سوییچ اعلام وضعیت Supervisory S witch	۱۰۸۹
ایمن گستر ساعی	۶۶۹۰۸۸۸۲-۴	KM ۷۶۷۳۸۲	Bsi	HS-۸، ۱۶ HSP-۸، ۱۶	ترکیه	Hood Safer	سیستم اطفای حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هودهای صنعتی	۱۰۹۰

شیر قطع کن از نوع OS&Y و NRS در مدل های Flanged & G rooved سایز: "۱۲", "۱۰", "۸", "۶", "۵", "۴", "۳", "۲", "۱/۲" حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ تا ۳۰۰ PSI	۱۰۹۱	FIVALCO	چین	FLA ...	UL/FM	EX ۱۵۶۵۸	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Indicator Post Size: ۴ to ۲۴ inch	۱۰۹۲	FIVALCO	چین	IPO & WPO	UL/FM	EX ۱۶۰۸۴	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شیر خودکار یکطرفه double door check valve S wing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۱۰۹۳	FIVALCO	چین	FLA & GSC & ...	UL/FM	EX ۱۶۲۲۹	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهر به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۱۰۹۴	FIVALCO	چین	BBT & BBG & FBP	UL/FM	EX ۱۶۴۵۴	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
صافی (Strainer) اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi	۱۰۹۵	FIVALCO	چین	YS	UL/FM	EX ۱۶۲۱۱	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شیر هیدرانت خشک و تر آتش نشانی (wet and dry Barrel) با ورودی ۴ اینچ و خروجی ۲.۵ اینچ فشار کاری ۲۵۰ psi	۱۰۹۶	FIVALCO	چین	DBH	UL/FM	EX ۲۷۴۶۱	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شیر هواگیری اتوماتیک Air release valve حداکثر فشار کاری ۲۰۰ PSI در سایز های ۱/۲, ۳/۴, ۱ اینچ	۱۰۹۷	FIVALCO	چین	۹۷۰۲	FM	-	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شیر زاویه ای آتش نشانی (۹۰ درجه) HOSE VALVE حداکثر فشار کاری ۳۰۰ PSI در سایز های ۱.۵ و ۲.۵ اینچ	۱۰۹۸	FIVALCO	چین	BHVF	UL/FM	EX ۲۷۳۰۴	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شلنگ منعطف اسپرینکلر Flexible sprinkler hose حداکثر فشار کاری ۲۰۰ PSI در طول های ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلی متر	۱۰۹۹	FIVALCO	چین	Q F	UL/FM	EX ۲۷۳۰۸	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷ea (FM۲۰۰) در ظرفیتهای سیلندر ۹ الی ۳۶۹ لیتر فشار کاری ۲۵ و ۴۲ و ۵۰ بار به همراه کلیه متعلقات	۱۱۰۰	SRI	مالزی	SR	UL / FM	EX ۲۷۱۶۴ S ۳۱۲۰۰۵	۶۸۵۱۳۰۰۰	ساریان سیستم نوین

ساریان سیستم نوین	۶۸۵۱۳۰۰۰	EX ۲۷۱۶۴	UL / FM	Streamex	مالزی	SRI	سیستم اطفاء حریق گازی (Novac۱۲۳۰) FK-۵-۱-۱۲ در ظرفیتهای سیلندر ۹ الی ۳۶۹ لیتر فشار کاری ۲۵ و ۴۲ و ۵۰ بار به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۱۰۱
ساریان سیستم نوین	۶۸۵۱۳۰۰۰	S ۳۲۲۰۰۹	VdS	Inertec	مالزی	SRI	سیستم اطفاء حریق گازی Inert با سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ لیتری با فشار ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۱۰۲
آوند انرژی نار ایمن فرنام کهن	۷۱۱۹۲ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	PR۴۶۵۶۶۹۸	FM	ZSFZ	چین	Guangdong Yongquan(yq)	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر Wet alarm valve سایز ۴، ۶ و ۸ اینچ فشار کاری ۲۳۲ Psi	۱۱۰۳
آوند انرژی نار ایمن فرنام کهن	۷۱۱۹۲ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	PR۴۶۴۶۰۸	FM	ZSJF	چین	Guangdong Yongquan(yq)	شیر کاهش فشار آب سیستمهای اطفای حریق حداکثر ۳۰۰ Psi و فشار خروجی ۳۰ تا ۱۰۰ Psi در سایزهای "۳"، "۴"، "۶"	۱۱۰۴
ساریان سیستم نوین گروه صنعتی بستانچی	۶۸۵۱۳۰۰۰ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۸۲۷۶	UL		چین	Kaiquan Pump (KQ)	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۷۵۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۰۵
ساریان سیستم نوین گروه صنعتی بستانچی	۶۸۵۱۳۰۰۰ ۸۸۸۶۲۷۰۰	EX۲۸۹۰۶	UL		چین	Kaiquan Pump (KQ)	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۰۶
آوند انرژی	۷۱۹۲	EX۲۷۰۶۰	UL	UT۰۰۱۰	چین	you take (UTEC)	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۱۰۷
آوند انرژی	۷۱۹۲	EX۲۷۰۶۰	UL	UT۰۰۱۰	چین	you take (UTEC)	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۱۰۸
دیزل ساز	۴۴۵۲۴۶۷۰	PR۴۵۳۴۹۶ EX۲۸۱۰۱	UL-FM	EA ..-....	ترکیه	ETNA	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۷۵۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۰۹

دیزل ساز	۴۴۵۲۴۶۷۰	EX۲۸۶۵۱	UL	EA	ترکیه	ETNA	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۱۰
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۷۲۱	UL	VES ..	هندوستان	VOLUTE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت ها ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۱۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۷۲۲	UL	VSP ..	هندوستان	VOLUTE	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۱۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۹۲۴	UL	VT ..	هندوستان	VOLUTE	مجموعه پمپ های آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هد های مختلف	۱۱۱۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	USQT.S۳۶۳۶۷	UL/FM	VDRT	چین	Waterwise Valve	دتکتور جریان آب (فلوسویچ) مناسب برای لوله ۲، ۳/۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ با حداکثر فشار ۴۵۰psi Waterflow Detector	۱۱۱۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	-	FM	WAV-۱	چین	Waterwise Valve	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) سایز ۴ و ۶ اینچ	۱۱۱۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۹۱۴۴	UL	CPP	اسپانیا	VALVESEAL	لوله خط اسپرینکلر با حداکثر فشار کاری ۱۷۵psi سایز ۲۸ الی ۵۴ میلی متر	۱۱۱۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۹۱۴۳	UL	CSR .CCS .C۳T. C۴C .C۴C. ...	اسپانیا	VALVESEAL	اتصالات پرسی شامل سه راهی، چهار راهی، بوشن، زانویی، تبدیل کاهنده، درپوش	۱۱۱۷
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱-۳	EX۲۸۲۳۹	UL		اسپانیا	SISTEC OIN	سیستم اطفاء گازی FK-۵۱۱۲ با فشار ذخیره سیلندر ۴۲ و ۸۰ بار در ظرفیت های ۱۴، ۴۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ لیتری به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۱۱۸

پایا تهویه آریا	۸۸۹۳۶۱۰۸	EX۲۸۴۵۶-۲۰۲۲۰۶۳۰	UL - FM	MES	امارات	METELPUMPS	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع END SUCTION با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ گالن بر دقیقه با هد های مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۱۱۹
بهسازان سرای مهر آهنگ	۴۴۹۳۹۲۸۸	۱۰۳۸ AJA	LPCB	SNG	چین	synergy	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۱۱۲۰
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۸۳۸۶ EX۲۶۶۳۵ E۱۵۸۷۵۰ NACI ۷۰۱۵۱۰۱۴۲۴	UL	EHF	چین	Eifle pump	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction & Split case در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف مجموعه بوستر شامل پمپ Eifle Pumps به همراه الکتروموتور Shanghai motor و تابلو برق Tornatech انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۲۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۷۲۵۳ EX۲۸۳۱۹	UL	QES۱ QHSC۱	امارات	quantum pump	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction & Split case در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ الی ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۱۲۲